

Kable grzejne Deviflex™ DTIP-10/230 V, Deviflex™ DTIP-18/230 V

Jednostronnie zasilane kable grzejne z ekranem ochronnym.

Zastosowanie:

Deviflex™ DTIP-10: zabezpieczanie rur przed zamarzaniem, ogrzewanie podłogowe (cienkie wylewki betonowe), ogrzewanie podłóg typu deski na legarach, zabezpieczanie przed przemarzaniem podłóg w chłodniach.

Deviflex™ DTIP-18: ogrzewanie pomieszczeń (bezpośrednie, akumulacyjne, dogrzewanie posadzek), instalacje przeciwbłodzeniowe (usuwanie śniegu/łodu ze schodów, zjazdów do garaży).

Dane techniczne:

- Rodzaj kabla..... dwużyłowy z ekranem
- Napięcie zasilania 230 V AC
- Moc jednostkowa
 - DTIP-10 10 W/m
 - DTIP-18 18 W/m
- Średnica kabla 7,0 mm
- Kabel zasilający 2,5 m (3 x 1,5 mm²)
- Izolacja przewodów..... XLPE (sieciowany polietylen)
- Izolacja zewnętrzna..... PCV
- Max. temperatura otoczenia..... 90°C
- Min. promień gięcia 2,5 cm
- Wytrzymałość..... 2000 N
- Certyfikat CE



Kabel grzejny Deviflex™ DTIP-10/DTIP-18

Kabel grzejny Deviflex™ DTIP-10/230 V

Numer katalogowy	Moc [W]	Długość [m]
140F0100	20	2
140F0101	40	4
140F0102	60	6
140F0103	80	8
140F0104	100	10
140F0105	200	20
140F0106	300	30
140F0107	400	40
140F0108	500	50
140F0109	600	60
140F0110	700	70
140F0111	800	80
140F0112	900	90
140F0113	1000	100
140F0114	1200	120
140F0115	1400	140
140F0116	1600	160
140F0117	1800	180
140F0118	2000	200

Kabel grzejny Deviflex™ DTIP-18/230 V

Numer katalogowy	Moc [W]	Długość [m]
140F0120	134	7
140F0122	270	15
140F0123	395	22
140F0124	535	29
140F0126	680	37
140F0127	790	44
140F0128	935	52
140F0129	1075	59
140F0130	1220	68
140F0131	1340	74
140F0132	1486	82
140F0133	1625	90
140F0134	1880	105
140F0135	2135	118
140F0136	2295	130
140F0137	2775	155