Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:08

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/devireg-316-1050-stc-termoregulator-devi-140f1075-p-373.html



Devireg 316 -10+50 st.C - termoregulator DEVI 140F1075

Cena brutto	**593,00 zł**
Cena katalogowa	~~**1 034,43 zł**~~
Dostępność	**w 24-48 godzin**
Numer katalogowy	**140F1075**
Kod producenta	**140F1075**
Kod EAN	**5703466209240**
Producent	**DEVI / DANFOSS A/S**

Opis produktu

Wielofunkcyjny termostat przeznaczony jest do sterowania instalacjami grzewczymi znajdującymi się we wnętrzu i na zewnątrz budynków. Termostat umożliwia wybór temperatury roboczej w zakresie od -10 do +50ºC oraz ustawienie temperatury maksymalnej i minimalnej, której przekroczenie powoduje załączenie lub wyłączenie instalacji grzejnej.

Termostat posiada w zestawie czujnik temperatury.

Zastosowania
Szeroki zakres temperatur roboczych umożliwia stosowanie termostatu w różnych instalacjach grzejnych takich jak:
- instalacje ogrzewania podłogowego
- instalacje ogrzewania pomieszczeń
- instalacje do usuwania śniegu i lodu z dachów i rynien
- instalacje przeciwoblodzeniowe
- instalacje dogrzewania rurociągów

Ze względu ma możliwość ustawiania dolnej temperatury progowej, termostat Devireg™ 316 jest szczególnie przydatny w małych zewnętrznych instalacjach grzejnych. Przy znacznym spadku temperatury (poniżej -10˚C) wystąpienie opadów śniegu jest mało prawdopodobne. W sytuacji takiej termostat może wyłączyć instalację grzejną po przekroczeniu nastawionej przez użytkownika temperatury minimalnej, co pozwala na znaczną oszczędność energii elektrycznej.

Inne zalety
Oprócz ustawiania temperatury minimalnej, w termostacie zastosowano wiele innych rozwiązań zwiększających jego uniwersalność. Możliwość regulacji histerezy pozwala na dostosowanie charakterystyki ogrzewania do indywidualnych wymagań użytkownika. Na przykład, po ustawieniu termostatu na temperaturę 18ºC i szerokości histerezy na 3 ºC, termostat włączy ogrzewanie w temperaturze 18ºC i podtrzyma działanie systemu grzejnego aż do osiągnięcia temperatury 21ºC.

może także współpracować zewnętrznym zegarem umożliwiającym kontrolowane zmniejszenie temperatury i zużycia energii w porze nocnej. Wartość obniżenia temperatury ustawiana jest przez użytkownika w zakresie od 0 do 8 ºC.