Dane aktualne na dzień: 02-04-2026 15:34

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/devireg-531-termostat-devi-nr-kat-140f1034-p-9.html

# Devireg 531 - termostat DEVI nr kat. 140F1034

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **295,00 zł** |
| Dostępność | **Niedostępny** |
| Numer katalogowy | **140F1034** |
| Kod producenta | **140F1034** |
| Kod EAN | **5703466209035** |
| Producent | **DEVI / DANFOSS A/S** |
| Zawartość opakowania | **termostat, instrukcja** |
| Zastosowanie | **Elektryczne ogrzewanie podłogowe** |
| Kolor | **Biały** |

## Opis produktu

Rodzina termostatów Devireg™ 530 składa się z trzech modeli przeznaczonych do instalacji we wnętrzu pomieszczeń. Termostaty charakteryzują się dużą dokładnością regulacji i mogą współpracować z instalacjami ogrzewania podłogowego ułożonymi pod wszystkimi rodzajami podłóg.

Rodzina termostatów Devireg 530 składa się z trzech modeli umożliwiających współpracę z każdą konfiguracją czujników temperatury podłogi i powietrza stosowaną w instalacjach ogrzewania podłogowego.

Podczas projektowania termostatów szczególną uwagę zwrócono na zużycie energii w stanie czuwania. Roczne zużycie energii przez sam termostat z serii 531 wynosi zaledwie 6,13 kWh. Termostaty Devireg 531 wyposażone są w przekaźnik o nominalnej obciążalności 15 A, który przy mocy jednostkowej 100W/m2 umożliwia załączanie instalacji grzejnej ułożonej na powierzchni 34,5m2. Wyroby DEVI charakteryzują się wysoką jakością i poziomem bezpieczeństwa. Na przykład, wszystkie termostaty z serii Devireg 530posiadają wyłącznik dwubiegunowy umożliwiający odłączenie urządzenia od obu przewodów sieci zasilającej. Opracowany przez DEVI system kontroli czujników natychmiast odłącza zasilanie całej instalacji grzejnej w przypadku zwarcia lub przerwy w obwodzie czujnika.

| | |
|---|---|
| Dział | Ogrzewanie elektryczne |
| Rodzaj | Termoregulator do ogrzewania podłogowego |
| Typ<br>Cechy produktu | Devireg 531<br>• Dwubiegunowy wyłącznik sieciowy;<br>• Bardzo małe zużycie energii w stanie czuwania;<br>• System automatycznej kontroli czujników; |
| Nominalna moc<br>Napięcie zasilania | 180-250V, 50Hz<br>Max: 0,25W |
| Maksymalne obciążenie styków przekaźnika | Rezystancyjne: 15A / 3450W |
| Typ czujnika<br>Zakres regulacji temp. | NTC 15kΩ / 25°C<br>5-35°C |
| Zakres temp. pracy<br>Funkcja antyzamarzaniowa | -10°C do +30°C<br>Brak |
| Wskaźnik stanu | Dioda LED |
| Brak tekstu | System wyłączony |
| Światło czerwone | System włączony |
| Światło zielone | Stan czuwania |
| Stopień ochrony | IP 31 |
| Wymiary(szer./wys.) | 85 x 85 mm |
| Gwarancja | 2 lata |

» Dobór termostatów

Zakres temperatur: **od 5 º C do 35 º C**
Pobór mocy:
**Ochrona: IP31**
**Czujnik podłogowy: Brak**
**Ustawienie temperatury podłogi: Brak**

**Maksymalne obciążenie: 15A**
**Czas podtrzymania: Brak**
**Ochrona przed zamarzaniem: Tak**
**Wymiary: 85 x 85 mm**
**Napięcie zasilania: 220 - 240V ~ 50/60 Hz**