Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:04

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/devireg-532-termostat-devi-kod-140f1037-p-10.html



Devireg 532 - termostat DEVI kod 140F1037

Cena brutto	**411,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Numer katalogowy	**140F1037**
Kod producenta	**140F1037**
Kod EAN	**5703466209066**
Producent	**DEVI / DANFOSS A/S**
Zastosowanie	**Elektryczne ogrzewanie podłogowe**
Zawartość opakowania	**termostat, czujnik podłogowy, instrukcja**
Kolor	**Biały**

Opis produktu

Termostat Devireg 532 przeznaczony jest do sterowania elektrycznym ogrzewaniem podłogowym, posiada czujnik powietrzny oraz czujnik podłogowy limitujący maksymalną temperaturę podłogi.

Termostat Devireg 532 charakteryzuje się dużą dokładnością regulacji i może współpracować z instalacjami ogrzewania podłogowego ułożonymi pod wszystkimi rodzajami podłóg.

Podczas projektowania termostatu Devireg 532 szczególną uwagę zwrócono na zużycie energii w stanie czuwania. Roczne zużycie energii przez sam termostat wynosi zaledwie 6,13 kWh. Termostat Devireg 532 wyposażone są w przekaźnik o nominalnej obciążalności 15 A, który przy mocy jednostkowej 100W/m2 umożliwia załączanie instalacji grzejnej ułożonej na powierzchni 34,5m2. Wyroby DEVI charakteryzują się wysoką jakością i poziomem bezpieczeństwa. Termostat Devireg 532 posiada wyłącznik dwubiegunowy umożliwiający odłączenie urządzenia od obu przewodów sieci zasilającej. Opracowany przez DEVI system kontroli czujników natychmiast odłącza zasilanie całej instalacji grzejnej w przypadku zwarcia lub przerwy w obwodzie czujnika. Funkcja ta zapobiega przegrzaniu i uszkodzeniu podłóg drewnianych, a stan awarii sygnalizowany jest przez diodę świecącą.

Dane techniczne:
Przeznaczenie: Termoregulator do ogrzewania podłogowego
Typ: Devireg 532
Cechy produktu: Dwubiegunowy wyłącznik sieciowy; Bardzo małe zużycie energii w stanie czuwania; System automatycznej kontroli czujników;
Napięcie zasilania: 220-240V, 50Hz
Pobierana moc: max: 0,25W
Maksymalne obciążenie styków przekaźnika: Rezystancyjne: 15A / 3450W Indukcyjne: cosφ=0,3max. 4A
Typ czujnika: NTC; 15kΩ / 25ºC w komplecie z termoregulatorem
Zakres regulacji temp.: temp. powietrza: 5º-35ºC, temp. podłogi: 20º-50ºC
Zakres temp. pracy: od -10º do +50ºC
Funkcja antyzamarzaniowa: +5ºC
Wskaźnik stanu: dioda LED
Stopień ochrony: IP 31
Wymiary(szer./wys.): 85 x 85 mm
Gwarancja: 2 lata

Pobór mocy:
Ochrona: IP31
Czujnik podłogowy: NTC 15kOhm przy 25°C
Wymiary: 85 x 85 mm
Zakres temperatur: od 5 ° C do 35 ° C
Czas podtrzymania: Brak
Ochrona przed zamarzaniem: Tak
Długość przewodu czujnika: 3m
Ustawienie temperatury podłogi: 20 º C do 50 º C
Maksymalne obciążenie: 15A
Napięcie zasilania: 220 - 240V ~ 50/60 Hz

Gwarancja

Gwarancja producenta: 2 lata