

Link do produktu: <https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/devireg-532-termostat-devi-kod-140f1037-p-10.html>

Devireg 532 - termostat DEVI kod 140F1037

Cena brutto	360,00 zł
Dostępność	w 24-48 godzin
Numer katalogowy	140F1037
Kod producenta	140F1037
Kod EAN	5703466209066
Producent	DEVI / DANFOSS A/S
Zastosowanie	Elektryczne ogrzewanie podłogowe
Zawartość opakowania	termostat, czujnik podłogowy, instrukcja
Kolor	Biały

Opis produktu

Termostat Devireg 532 przeznaczony jest do sterowania elektrycznym ogrzewaniem podłogowym, posiada czujnik powietrzny oraz czujnik podłogowy limitujący maksymalną temperaturę podłogi.

Termostat Devireg 532 charakteryzuje się dużą dokładnością regulacji i może współpracować z instalacjami ogrzewania podłogowego ułożonymi pod wszystkimi rodzajami podłóg.

Podczas projektowania termostatu Devireg 532 szczególną uwagę zwrócono na zużycie energii w stanie czuwania. Roczne zużycie energii przez sam termostat wynosi zaledwie 6,13 kWh. Termostat Devireg 532 wyposażone są w przełącznik o nominalnej obciążalności 15 A, który przy mocy jednostkowej 100W/m² umożliwia załączanie instalacji grzejnej ułożonej na powierzchni 34,5m². Wyroby DEVI charakteryzują się wysoką jakością i poziomem bezpieczeństwa. Termostat Devireg 532 posiada wyłącznik dwubiegunowy umożliwiający odłączenie urządzenia od obu przewodów sieci zasilającej. Opracowany przez DEVI system kontroli czujników natychmiast odłącza zasilanie całej instalacji grzejnej w przypadku zwarcia lub przerwy w obwodzie czujnika. Funkcja ta zapobiega przegrzaniu i uszkodzeniu podłóg drewnianych, a stan awarii sygnalizowany jest przez diodę świecącą.

Dane techniczne:

Przeznaczenie: Termoregulator do ogrzewania podłogowego

Typ: Devireg 532

Cechy produktu: Dwubiegunowy wyłącznik sieciowy; Bardzo małe zużycie energii w stanie czuwania; System automatycznej kontroli czujników;

Napięcie zasilania: 220-240V, 50Hz

Pobierana moc: max: 0,25W

Maksymalne obciążenie styków przełącznika: Rezystancyjne: 15A / 3450W Indukcyjne: cosφ=0,3max. 4A

Typ czujnika: NTC; 15kΩ / 25°C w komplecie z termoregulatorem

Zakres regulacji temp.: temp. powietrza: 5°-35°C, temp. podłogi: 20°-50°C

Zakres temp. pracy: od -10° do +50°C

Funkcja antyzamarzaniowa: +5°C

Wskaźnik stanu: dioda LED

Stopień ochrony: IP 31

Wymiary(szer./wys.): 85 x 85 mm

Gwarancja: 2 lata

Ochrona: **IP31**

Czujnik podłogowy: **NTC 15kOhm przy 25°C**

Wymiary: **85 x 85 mm**

Zakres temperatur: **od 5 ° C do 35 ° C**

Pobór mocy:

Czas podtrzymania: Brak

Ochrona przed zamarzaniem: Tak

Długość przewodu czujnika: 3m

Ustawienie temperatury podłogi: 20 ° C do 50 ° C

Maksymalne obciążenie: 15A

Napięcie zasilania: 220 - 240V ~ 50/60 Hz

Gwarancja

Gwarancja producenta: 2 lata