Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 04:56

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/devireg-535-termostat-devi-kod-140f1050-wycofany-p-11.html



Devireg 535 termostat DEVI kod 140F1050-wycofany

Cena brutto	**416,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Numer katalogowy	**140F1050**
Kod producenta	**140F1050**
Producent	**DEVI / DANFOSS A/S**
Zawartość opakowania	**termostat, czujnik podłogowy, instrukcja**
Zastosowanie	**Elektryczne ogrzewanie podłogowe**
Kolor	**Biały**

Opis produktu

Dział	Ogrzewanie elektryczne
Rodzaj	Termoregulator do ogrzewania podłogowego
Typ Cechy produktu	Devireg 535 • Dwubiegunowy wyłącznik sieciowy; • Niskie zużycie energii w stanie czuwania; • Wbudowany zegar cyfrowy; • Wyświetlanie aktualnej temperatury pomieszczenia
Pobierana moc Napięcie zasilania	180-250V, 50Hz Max: 0,30W
Maksymalne obciążenie styków przekaźnika:	Rezystancyjne: 15A / 3450W Indukcyjne: cosφ=0,5max. 4A
Typ czujnika Zakres regulacji temp.	NTC: 15kΩ / 25°C w komplecie z termoregulatorem • temp. powietrza: 5°-35°C • temp. podłogi: 5°-45°C
Zakres temp. pracy Funkcja antyzamarzaniowa	0°C- od -10° do +30°C
Wskaźnik stanu	dioda LED
Brak światła	System wyłączony
Światło czerwone	System włączony
Światło zielone	Stan czuwania, osiągnięta zadana temperatura
Stopień ochrony	IP 31
Wymiar(szer./wys./głęb.)	86 x 86 x 53 mm
Gwarancja	2 lata

Termoregulator Devireg 535 w styczniu 2016 wycofany z oferty DEVI. Zastąpić go można termoregulatorem Devireg Touch

Termostat Devireg 535 przeznaczony jest do montażu podtynkowego. Posiada programator umożliwiający sterowanie czasowe systemem grzewczym, co pozwala znacząco zmniejszyć koszty ogrzewania.

Termostat posiada wbudowany czujnik powietrza i zewnętrzny czujnik podłogowy. Podwyższony stopień ochrony (IP31) umożliwia montaż tego termostatu wewnątrz łazienek.

Termostat elektroniczny Devireg 535 może współpracować z czujnikiem temperatury podłogi, czujnikiem temperatury powietrza lub jednocześnie z dwoma czujnikami. Termostat może kontrolować temperaturę w wybranych pomieszczeniach lub w całym budynku wyposażonym w elektryczne ogrzewanie podłogowe.

Ze względu na możliwość współpracy z różnymi instalacjami i zestawami czujników, instalatorzy nie muszą się już zaopatrywać w różne modele termostatów. Termostat Devireg 535 spełnia wymagania olbrzymiej większości użytkowników posiadających różne typy instalacji ogrzewania podłogowego, od najprostszych aż po bardziej skomplikowane zapewniające wysoki komfort cieplny i precyzję regulacji.

Dokładna regulacja temperatury
Temperatura w małych pomieszczeniach kontrolowana przez typowe termostaty często odbiega od wartości ustawionej przez użytkownika o +/- 1,5 °C. Termostaty Devireg 535 oferowane przez DEVI posiadają specjalny układ kompensacji ETC, który całkowicie eliminuje to niekorzystne zjawisko i zapewnia wyjątkowo precyzyjną regulację temperatury, bez względu na

kubaturę i charakterystykę cieplną pomieszczenia.

Prosta obsługa i blokada rodzicielska
Termostat Devireg 535 posiada trzy fabrycznie wbudowane programy do obsługi instalacji grzejnej, które zaspokajają wymagania większości użytkowników. Termostat został zaprojektowany pod kątem maksymalnego uproszczenia obsługi oraz posiada specjalną blokadę uniemożliwiającą zmianę ustawień przez dzieci.

Niskie zużycie energii w stanie czuwania
Podczas projektowania termostatów szczególną uwagę zwrócono na zużycie energii w stanie czuwania, które wynosi zaledwie 0,3 W.

Termostaty Devireg 535 wyposażone są w przekaźnik o nominalnej obciążalności 15 A, który przy mocy jednostkowej 100 W/m2 umożliwia załączanie instalacji grzejnej ułożonej na powierzchni 34 m2.

Bezpieczeństwo i jakość
Wyroby DEVI charakteryzują się wysoką jakością i poziomem bezpieczeństwa. Na przykład, wszystkie termostaty z serii Devireg 535 posiadają wyłącznik dwubiegunowy umożliwiający całkowite odłączenie urządzenia od obu przewodów sieci zasilającej. Ponadto, opracowany przez DEVI system kontroli czujników natychmiast wyłącza zasilanie całej instalacji grzejnej w przypadku zwarcia lub przerwy w obwodzie czujnika. Funkcja ta zapobiega przegrzaniu i uszkodzeniu podłóg drewnianych, a stan awarii sygnalizowany jest przez diodę świecącą.

Kroploszczelna obudowa IP31 umożliwia stosowanie termostatu w łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach wilgotnych.

Możliwe jest także ustawienie maksymalnej i minimalnej temperatury progowej, która w żadnych okolicznościach nie zostanie przekroczona. Funkcja ta zapewnia wysoki poziom komfortu cieplnego oraz uniemożliwia nadmierne przegrzanie lub wychłodzenie podłogi.

» Dobór termostatów

Ustawienie temperatury podłogi: **5 º C do 45 º C**
Maksymalne obciążenie: **15A**
Czas podtrzymania: **24 godziny**
Ochrona przed zamarzaniem: **Tak**
Długość przewodu czujnika: **3m**
Zakres temperatur: **od 5 ° C do 35 ° C**
Pobór mocy:
Ochrona: IP31
Czujnik podłogowy: NTC 15kOhm przy 25°C
Wymiary: 86 x 86 x 53 mm
Napięcie zasilania: 220 - 240V ~ 50/60 Hz