



Opis produktu

Termoregulator Devireg 535 w styczniu 2016 wycofany z oferty DEVI. Zastąpić go można termoregulatorem Devireg Touch

Ze względu na możliwość współpracy z różnymi instalacjami i zestawami czujników, instalatorzy nie muszą się już zaopatrywać w różne modele termostatów. Termostat Devireg 535 spełnia wymagania olbrzymiej większości użytkowników posiadających różne typy instalacji ogrzewania podłogowego, od najprostszych aż po bardziej skomplikowane zapewniające wysoki komfort cieplny i precyzję regulacji.

Temperatura w małych pomieszczeniach kontrolowana przez typowe termostaty często odbiega od wartości ustawionej przez użytkownika o +/- 1,5 °C. Termostaty Devireg 535 oferowane przez DEVI posiadają specjalny układ kompensacji ETC, który całkowicie eliminuje to niekorzystne zjawisko i zapewnia wyjątkowo precyzyjną regulację temperatury, bez względu na

kubaturę i charakterystykę cieplną pomieszczenia.

Prosta obsługa i blokada rodzicielska

Termostat Devireg 535 posiada trzy fabrycznie wbudowane programy do obsługi instalacji grzejnej, które zaspokajają wymagania większości użytkowników. Termostat został zaprojektowany pod kątem maksymalnego uproszczenia obsługi oraz posiada specjalną blokadę uniemożliwiającą zmianę ustawień przez dzieci.

Niskie zużycie energii w stanie czuwania

Podczas projektowania termostatów szczególną uwagę zwrócono na zużycie energii w stanie czuwania, które wynosi zaledwie 0,3 W.

Termostaty Devireg 535 wyposażone są w przekaźnik o nominalnej obciążalności 15 A, który przy mocy jednostkowej 100 W/m² umożliwia załączanie instalacji grzejnej ułożonej na powierzchni 34 m².

Bezpieczeństwo i jakość

Wyroby DEVI charakteryzują się wysoką jakością i poziomem bezpieczeństwa. Na przykład, wszystkie termostaty z serii Devireg 535 posiadają wyłącznik dwubiegunowy umożliwiający całkowite odłączenie urządzenia od obu przewodów sieci zasilającej. Ponadto, opracowany przez DEVI system kontroli czujników natychmiast wyłącza zasilanie całej instalacji grzejnej w przypadku zwarcia lub przerwy w obwodzie czujnika. Funkcja ta zapobiega przegrzaniu i uszkodzeniu podłóg drewnianych, a stan awarii sygnalizowany jest przez diodę świecącą.

Kropłoszczelna obudowa IP31 umożliwia stosowanie termostatu w łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach wilgotnych.

Możliwe jest także ustawienie maksymalnej i minimalnej temperatury progowej, która w żadnych okolicznościach nie zostanie przekroczona. Funkcja ta zapewnia wysoki poziom komfortu cieplnego oraz uniemożliwia nadmierne przegrzanie lub wychłodzenie podłogi.

[» Dobór termostatów](#)

Czujnik podłogowy: **NTC 15kOhm przy 25°C**

Wymiary: **86 x 86 x 53 mm**

Zakres temperatur: **od 5 ° C do 35 ° C**

Pobór mocy:

Ochrona: IP31

Ochrona przed zamarzaniem: Tak

Długość przewodu czujnika: 3m

Ustawienie temperatury podłogi: 5 ° C do 45 ° C

Maksymalne obciążenie: 15A

Czas podtrzymania: 24 godziny

Napięcie zasilania: 220 - 240V ~ 50/60 Hz