

Link do produktu: <https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/devireg-touch-kosc-sloniowa-termoregulator-devi-140f1078-p-1185.html>



Devireg Touch Kość słoniowa termoregulator DEVI 140F1078

Cena brutto	515,00 zł
Dostępność	Dostępny 1-7 dni
Numer katalogowy	140F1078
Kod producenta	140F1078
Kod EAN	5703466235492
Producent	DEVI / DANFOSS A/S
Zawartość opakowania	termostat, czujnik podłogowy, instrukcja
Zastosowanie	Elektryczne ogrzewanie podłogowe
Kolor	Kość słoniowa

Opis produktu

Nowoczesny, programowalny i łatwy w obsłudze termostat z dotykowym wyświetlaczem z czujnikiem powietrznym i podłogowym do sterowania ogrzewaniem podłogowym.

Termoregulator Devireg TOUCH - cechy produktu

- Łatwy w użyciu i programowaniu
- Elegancki wygląd można dostosować do innych urządzeń na ścianie (przełączniki, gniazda, itp.).
- Intuicyjny ekran dotykowy
- Ekonomiczny
- 5 lat gwarancji
- Funkcja "urlopu" z określeniem terminu wyjazdu i powrotu
- Funkcja "Ochrona przed zamarzaniem"
- Możliwość podglądu ilości zużytej energii przez system grzewczy
- Możliwość zapoznania się z menu przed zakupem przez oprogramowanie, które może być zainstalowane na komputerze lub smartfonie

Dane techniczne

Zakres temperatur: od 5 ° C do 35 ° C.
Ustawienie temperatury podłogi: 10 ° C do 35 ° C.
Napięcie zasilania: 220 - 240V ~ 50/60 Hz
Maksymalne obciążenie: 16A
Pobór mocy: poniżej 400mW
Czas podtrzymania: 24 godziny
Obniżka temperatury: 0 ° C do 30 ° C
Ochrona: IP21
Ochrona przed zamarzaniem: Tak
Czujnik podłogowy: NTC 15kOhm przy 25°C
Długość przewodu czujnika: 3m

Możliwość współpracy z czujnikami podłogowymi innych firm - Aulon, Devi, Dierle, Eristo, Feris, GJ electronic, Raychem, Teplostat, Warmup.

Termoregulator Devireg Touch może z powodzeniem zastąpić inny termostat DEVI (np. Devireg 520, Devireg 525, Devireg 540, Devireg 550, Devireg 560) bez konieczności wymiany czujnika podłogowego.



[Więcej informacji oraz szczegółowy opis termostatu Devireg Touch](#)

Ustawienie temperatury podłogi: **10 ° C do 35 ° C**

Maksymalne obciążenie: **16A**

Czas podtrzymania: **24 godziny**

Ochrona przed zamarzaniem: **Tak**

Długość przewodu czujnika: **3m**

Zakres temperatur: **od 5 ° C do 35 ° C**

Pobór mocy:

Ochrona: IP21

Czujnik podłogowy: NTC 15kOhm przy 25°C

Wymiary: 85 x 85 x 20 - 24 mm

Napięcie zasilania: 220 - 240V ~ 50/60 Hz

Gwarancja

Gwarancja producenta: 5 lat