Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 16:20

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/grzejnik-konwektorowy-stiebel-eltron-cnd100-1000w-230v-p-2109.html



Grzejnik konwektorowy STIEBEL ELTRON CND100 1000W 230V

Cena brutto	**1 500,00 zł**
Dostępność	**Dostępny 1-7 dni**
Numer katalogowy	**sti234814**
Kod producenta	**234814**
Producent	**STIEBEL ELTRON - POLSKA Sp. z o.o.**

Opis produktu

Grzejnik STIEBEL ELTRON CND 100

Numer katalogowy: 234814

Zasilanie sieciowe: 1/N ~ 230 V

Moc przyłączeniowa: 1 kW

Stopień ochrony (IP): IP24

Kolor: Biały

Wysokość: 504 mm

Szerokość: 790 mm

Głębokość: 120 mm

Zalety produktu

- Nowoczesna, wysokiej jakości stylistyka
- Dwa systemy grzewcze do promieniowania cieplnego i konwekcji w jednym urządzeniu
- Elektroniczny regulator z podświetlanym wyświetlaczem LCD
- Inteligentne funkcje zmniejszające zużycie energii
- Zintegrowany regulator temperatury pomieszczenia z programatorem tygodniowym i wykrywaniem otwartego okna
- Automatyczne obniżanie nastawionej temperatury zadanej przy otwartym oknie lub w nieużywanych pomieszczeniach
- Wskaźnik zużycia
- Połączenie na stałe przewodem sterującym FIL-pilot

Szczegóły produktu

Zastosowanie • Ten wysokiej jakości konwektor typu Duo może służyć zarówno jako główne źródło ogrzewania, jak i ogrzewanie przejściowe, a także w przypadku dodatkowego zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniach mieszkalnych, łazience lub pomieszczeniach roboczych. • Urządzenie wieszane jest na ścianie. • Dwa wbudowane systemy grzewcze działające na zasadzie promieniowania cieplnego i konwekcji zapewniają łącznie przyjemną temperaturę pomieszczenia. • Elegancki, minimalistyczny design pasuje do każdego nowoczesnego otoczenia. • Możliwość integracji konwektora w instalacjach z centralnym przewodem sterującym FIL-pilot.

Cechy zapewniające komfort • Ten designerski konwektor jest wyposażony nie tylko w dwa systemy ogrzewania – promieniowanie cieplne i konwekcję – ale także w precyzyjny elektroniczny system regulacji z inteligentnymi funkcjami zapewniającymi komfort. • Po otwarciu okna urządzenie automatycznie przechodzi w tryb ochrony przed zamarzaniem. • Czujnik ruchu wykrywa, że nikt nie przebywa w pomieszczeniu. Skutkuje to automatycznie obniżeniem nastawy temperatury pomieszczenia. • Programator tygodniowy zawiera trzy fabrycznie zaprogramowane programy czasowe, które można indywidualnie modyfikować. • Wysoki komfort obsługi zapewnia umieszczony na górze panel obsługowy z dużym, czytelnym wyświetlaczem. W panelu obsługowym można włączyć zabezpieczenie przed dziećmi zapobiegające przypadkowej lub nieuprawnionej zmianie nastaw.

Montaż • Elektryczny przewód przyłączeniowy z żyłą sterującą FIL-pilot przygotowany jest do podłączenia na stałe. • Do montażu potrzebna jest tylko jedna osoba, ponieważ uchwyt ścienny mocowany jest do ściany oddzielnie bez urządzenia i może być dostosowany. Następnie wystarczy zawiesić urządzenie. • Bezobsługowy konwektor dysponuje wielobiegunowym wyłącznikiem głównym.

Bezpieczeństwo • Urządzenie posiada wbudowany ogranicznik temperatury bezpieczeństwa.