

Link do produktu: <https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/kabel-samoregulujacy-devipipeguard-25-lszh-dl1m-98301072-25wm-10-lat-gwarancji-p-2098.html>



Kabel samoregulujący DEVIpipeguard 25 LSZH dł.1m (98301072) 25W/m 10 lat gwarancji

Cena brutto	47,00 zł
Dostępność	Na zamówienie - do 2 tygodni
Numer katalogowy	98301072
Kod producenta	98301072
Kod EAN	5703466249703
Producent	DEVI / DANFOSS A/S
Zastosowanie	Ogrzewanie rur i rurociągów
Moc jednostkowa	10W/m

Opis produktu

DEVIpipeguard™ 25 LSZH to bezhalogenowy, samoregulujący kabel grzejny przeznaczony do ochrony rur i zbiorników przed zamarzaniem. Dzięki technologii samoregulacji automatycznie dostosowuje moc grzewczą do temperatury otoczenia, zwiększając efektywność energetyczną i bezpieczeństwo pracy. Kabel może być przycinany na wymaganą długość bez utraty swoich właściwości użytkowych. Wytrzymała powłoka zewnętrzna TPE zapewnia wysoką odporność na wilgoć, korozję oraz uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu produkt sprawdza się zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych.

Najważniejsze zalety

Samoregulująca moc grzewcza – dopasowuje wydajność do temperatury otoczenia
Skuteczna ochrona rur i zbiorników przed zamarzaniem
Możliwość docinania na wymiar podczas montażu
Bezhalogenowa konstrukcja LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Nie zawiera PVC
Wysoka odporność na korozję i czynniki środowiskowe
Ekran z ocynowanej plecionki miedzianej zwiększający bezpieczeństwo instalacji
Stopień ochrony IPX7
10-letnia gwarancja producenta

Zastosowanie

Ochrona rur wodnych przed zamarzaniem
Ochrona przewodów technologicznych
Zabezpieczenie zbiorników i instalacji przemysłowych
Instalacje w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych
Uwaga: kabel nie jest przeznaczony do bezpośredniego kontaktu z wodą pitną.

Dane techniczne

Producent: DEVI / Danfoss
Model: DEVIpipeguard™ 25 LSZH
Nr katalogowy: 98301072
Typ produktu: Kabel grzejny samoregulujący
Moc znamionowa: 25 W/m przy 10°C
Napięcie zasilania: 230 V AC
Maks. temperatura pracy: 65°C
Maks. temperatura bez zasilania: 85°C
Minimalna temperatura montażu: -5°C
Wymiary kabla: 13,6 × 5,8 mm
Powłoka zewnętrzna: TPE, kolor czerwony

Ekran: Plecionka z cynowanej miedzi 1,25 mm²

Pokrycie ekranu: min. 70%

Minimalny promień gięcia: 64 mm

Stopień ochrony: IPX7

Możliwość docinania: Tak, od 1 do 750 m

Gwarancja: 10 lat

Informacje montażowe

Kabel dostarczany jest w wersji „ciętej na odcinki”, co pozwala dopasować długość do konkretnej instalacji. Dla poprawnej i bezpiecznej pracy producent zaleca stosowanie termostatu zabezpieczającego przed przegrzaniem.

Dlaczego warto wybrać DEVipeguard™ 25 LSZH?

DEVipeguard™ 25 LSZH to profesjonalny kabel grzejny renomowanej marki DEVI, łączący energooszczędną technologię samoregulacji z wysoką trwałością i bezpieczeństwem użytkownika. Jest idealnym rozwiązaniem do skutecznego zabezpieczenia instalacji rurowych przed skutkami niskich temperatur, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii.

Długość: **1m**