Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 08:33

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/mata-grzejna-devimat-100t-dtif-1000w-10m2-dl20m-140f0427-p-45.html



Mata grzejna DEVImat 100T DTIF 1000W 10m2 dł.20m 140F0427

Cena brutto	**2 306,00 zł**
Dostępność	**Dostępny 5-14 dni**
Numer katalogowy	**140F0427**
Kod producenta	**140F0427**
Kod EAN	**5703466203187**
Producent	**DEVI / DANFOSS A/S**
Powierzchnia grzewcza	**10 m²**

Opis produktu

Detal	Ogrzewanie elektryczne
Rodzaj	Ogrzewanie podłogowe
Typ Cechy produktu	jednostronnie zasilane Mata jednostronnie zasilana, z 100 mm niegrzejącym odcinkiem na całej szerokości maty
Rodzaj kabla	Dwużyłowy z ekranem i 4mb kabel zasilający
Zastosowanie zastosowanie	Ogrzewanie podłóg drewnianych; Dogrzewanie posadzek kamiennych(efekt ciepłej podłogi)
	230V
Moc jednostkowa	100W/m²
Moc maty	1000W
Długość	20m
Szerokość Grubość	0,5m 3 - 3,5mm 0,48m
Powierzchnia grzewcza	10m²
Izolacja zewnętrzna	
Izolacja żyły grzejnej	105°C 130 °C PVC i FEP
Certyfikaty	znak B, CE, IEC 335-2-96/SEMKO
Gwarancja	20 lat

Mata jednostronnie zasilana

Samoprzylepne jednostronnie zasilane maty grzejne wykonane są z ekranowanego dwużyłowego kabla grzejnego przymocowanego do siatki. Ze względu na jeden przewód przyłączeniowy, matę jednostronnie zasilaną zaczyna się układać w okolicach termostatu i nie ma znaczenia gdzie wypadnie koniec maty.

Informacje ogólne

Ogrzewanie podłogowe wykonane z zastosowaniem elektrycznych mat grzejnych może służyć jako ogrzewanie podstawowe, jak również jako do dogrzewania pomieszczeń. Efekt ciepłej podłogi można uzyskać przy niewielkich nakładach stosując maty grzejne. Całkowita grubość mat wraz z warstwą kleju lub masy samopoziomującej wynosi jedynie 3-5mm.

Elektryczne maty grzejne 100W/m2 stosujemy dla podłóg pokrytych wykładziną, klepką czy panelami podłogowymi, zaś maty 150W/m2 zalecane są do podłóg wykończonych terakotą lub kamieniem.

Chcąc zamontować podłogowe ogrzewanie elektryczne w postaci mat grzewczych, należy zmierzyć powierzchnię pomieszczenia, odjąć zabudowę stałą (wanna, brodzik, kominek, meble...) i dobrać odpowiedni typoszereg maty.

Aby uzyskać optymalny komfort cieplny i niskie zużycie energii należy zastosować odpowiedni termoregulator. Stosując elektroniczne termoregulatory z programatorem, uzyskamy tanie w eksploatacji ogrzewanie podłogowe domu, mieszkania, sklepu... .

» Kompendium DEVI - układanie mat grzejnych

» Karta katalogowa - maty DTIF

Długość: **20 m**