Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 04:14

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/mata-grzejna-devimat-100t-dtif-100w-1m2-dl2m-140f0415-p-1045.html

Mata grzejna DEVImat 100T DTIF-100W 1m2 dł.2m 140F0415

Cena brutto	**470,00 zł**
Dostępność	**Dostępny 5-14 dni**
Numer katalogowy	**140F0415**
Kod producenta	**140F0415**
Kod EAN	**5703466203064**
Producent	**DEVI / DANFOSS A/S**
Powierzchnia grzewcza	**1 m²**

Opis produktu

Detal	Ogrzewanie elektryczne
Rodzaj	Ogrzewanie podłogowe
Typ Cechy produktu	Jednostronne zasilanie Wbudowana siatka o szerokości 100 mm Wbudowana siatka o szerokości szerokości maty
Rodzaj kabla	Dwużyłowy z ekranem+4mb kabel zasilający
Zastosowanie	Ogrzewanie podłóg drewnianych; Dogrzewanie posadzek kamiennych(efekt ciepłej podłogi) 230V
Moc jednostkowa	100W/m²
Moc maty	100W
Długość	2m
Szerokość Grubość	1 - 1,5mm 0,48m
Powierzchnia grzewcza	1,0m²
Izolacja zewnętrzna	
Izolacja żyły grzejnej	100°/180 °C PVC +silikon
Certyfikaty Gwarancja	20 lat znak B, CE, IEC, 335-2-96/SEMKO

Mata jednostronnie zasilana

Samoprzylepne jednostronnie zasilane maty grzejne wykonane są z ekranowanego dwużyłowego kabla grzejnego przymocowanego do siatki. Ze względu na jeden przewód przyłączeniowy, matę jednostronnie zasilaną zaczyna się układać w okolicach termostatu i nie ma znaczenia gdzie wypadnie koniec maty.

Informacje ogólne

Ogrzewanie podłogowe wykonane z zastosowaniem elektrycznych mat grzejnych może służyć jako ogrzewanie podstawowe, jak również jako do dogrzewania pomieszczeń. Efekt ciepłej podłogi można uzyskać przy niewielkich nakładach stosując maty grzejne. Całkowita grubość mat wraz z warstwą kleju lub masy samopoziomującej wynosi jedynie 3-5mm.

Elektryczne maty grzejne 100W/m2 stosujemy dla podłóg pokrytych wykładziną, klepką czy panelami podłogowymi, zaś maty 150W/m2 zalecane są do podłóg wykończonych terakotą lub kamieniem.

Chcąc zamontować podłogowe ogrzewanie elektryczne w postaci mat grzewczych, należy zmierzyć powierzchnię pomieszczenia, odjąć zabudowę stałą (wanna, brodzik, kominek, meble...) i dobrać odpowiedni typoszereg maty.

Aby uzyskać optymalny komfort cieplny i niskie zużycie energii należy zastosować odpowiedni termoregulator. Stosując elektroniczne termoregulatory z programatorem, uzyskamy tanie w eksploatacji ogrzewanie podłogowe domu, mieszkania, sklepu… .

» Kompendium DEVI - układanie mat grzejnych

» Karta katalogowa - maty DTIF

Długość: **2 m**