Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 12:54

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/mata-grzejna-devimat-100t-dtif-200w-2m2-dl4m-140f0417-p-37.html



Mata grzejna DEVImat 100T DTIF-200W 2m2 dł.4m 140F0417

Cena brutto	**773,00 zł**
Dostępność	**Dostępny 5-14 dni**
Numer katalogowy	**140F0417**
Kod producenta	**140F0417**
Kod EAN	**5703466203088**
Producent	**DEVI / DANFOSS A/S**
Powierzchnia grzewcza	**2 m²**

Opis produktu

Detal	Ogrzewanie elektryczne
Rodzaj	Ogrzewanie podłogowe
Typ	Jednostronnie zasilana
Cechy produktu	Mata grzejna DEVImat 100T (17 ohm/m) do montażu pod płytami ceramicznymi, kamieniem naturalnym lub innej szerokości maty
Rodzaj kabla	Dwużyłowy z ekranem i 4mb kabel zasilający
Najczęstsze zastosowanie	Ogrzewanie podłóg drewnianych; Dogrzewanie posadzek kamiennych(efekt ciepłej podłogi)
	230V
Moc jednostkowa	100W/m²
Moc maty	200W
Długość	4m
Szerokość	0,5 m
Grubość	5,4mm
Powierzchnia grzewcza	2m²
Izolacja zewnętrzna	
Izolacja żyły grzejnej	PVC+180 C
Certyfikaty	znak B, CE, IEC 335-2-96/EN60
Gwarancja	20 lat

Mata jednostronnie zasilana

Samoprzylepne jednostronnie zasilane maty grzejne wykonane są z ekranowanego dwużyłowego kabla grzejnego przymocowanego do siatki. Ze względu na jeden przewód przyłączeniowy, matę jednostronnie zasilaną zaczyna się układać w okolicach termostatu i nie ma znaczenia gdzie wypadnie koniec maty.

Informacje ogólne

Ogrzewanie podłogowe wykonane z zastosowaniem elektrycznych mat grzejnych może służyć jako ogrzewanie podstawowe, jak również jako do dogrzewania pomieszczeń. Efekt ciepłej podłogi można uzyskać przy niewielkich nakładach stosując maty grzejne. Całkowita grubość mat wraz z warstwą kleju lub masy samopoziomującej wynosi jedynie 3-5mm.

Elektryczne maty grzejne 100W/m2 stosujemy dla podłóg pokrytych wykładziną, klepką czy panelami podłogowymi, zaś maty 150W/m2 zalecane są do podłóg wykończonych terakotą lub kamieniem.

Chcąc zamontować podłogowe ogrzewanie elektryczne w postaci mat grzewczych, należy zmierzyć powierzchnię pomieszczenia, odjąć zabudowę stałą (wanna, brodzik, kominek, meble...) i dobrać odpowiedni typoszereg maty.

Aby uzyskać optymalny komfort cieplny i niskie zużycie energii należy zastosować odpowiedni termoregulator. Stosując elektroniczne termoregulatory z programatorem, uzyskamy tanie w eksploatacji ogrzewanie podłogowe domu, mieszkania, sklepu... .

» Kompendium DEVI - układanie mat grzejnych

» Karta katalogowa - maty DTIF

Długość: **4 m**