Dane aktualne na dzień: 02-05-2026 01:06

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/mata-grzejna-devimat-100t-dtif-350w-3-5m2-dl7m-140f0420-p-40.html

Mata grzejna DEVImat 100T DTIF-350W 3,5m2 dł.7m 140F0420

Cena brutto	**932,00 zł**
Dostępność	**Dostępny 5-14 dni**
Numer katalogowy	**140F0420**
Kod producenta	**140F0420**
Kod EAN	**5703466203118**
Producent	**DEVI / DANFOSS A/S**
Powierzchnia grzewcza	**3 m²**

Opis produktu

Dział	Ogrzewanie elektryczne
Rodzaj	Ogrzewanie podłogowe
Typ Cechy produktu	jednostronne zasilanie Wbudowane czujniki temperatury NTC 10k Wbudowane zabezpieczenie na całej szerokości maty
Rodzaj kabla	Dwużyłowy z ekranem+4mb kabel zasilający
Zastosowanie	Ogrzewanie podłóg drewnianych; Dogrzewanie posadzek kamiennych (efekt ciepłej podłogi) 230V
Moc jednostkowa	100W/m²
Moc maty	350W
Długość	7m
Szerokość Grubość	0,5m 3 - 3,5mm
Powierzchnia grzewcza	3,5m²
Izolacja zewnętrzna	
Izolacja żyły grzejnej	PVC +180 °C
Certyfikaty	znak B, CE, IEC, 335-2-96/SEMKO
Gwarancja	20 lat

Mata jednostronnie zasilana

Samoprzylepne jednostronnie zasilane maty grzejne wykonane są z ekranowanego dwużyłowego kabla grzejnego przymocowanego do siatki. Ze względu na jeden przewód przyłączeniowy, matę jednostronnie zasilaną zaczyna się układać w okolicach termostatu i nie ma znaczenia gdzie wypadnie koniec maty.

Informacje ogólne

Ogrzewanie podłogowe wykonane z zastosowaniem elektrycznych mat grzejnych może służyć jako ogrzewanie podstawowe, jak również jako do dogrzewania pomieszczeń. Efekt ciepłej podłogi można uzyskać przy niewielkich nakładach stosując maty grzejne. Całkowita grubość mat wraz z warstwą kleju lub masy samopoziomującej wynosi jedynie 3-5mm.

Elektryczne maty grzejne 100W/m2 stosujemy dla podłóg pokrytych wykładziną, klepką czy panelami podłogowymi, zaś maty 150W/m2 zalecane są do podłóg wykończonych terakotą lub kamieniem.

Chcąc zamontować podłogowe ogrzewanie elektryczne w postaci mat grzewczych, należy zmierzyć powierzchnię pomieszczenia, odjąć zabudowę stałą (wanna, brodzik, kominek, meble...) i dobrać odpowiedni typoszereg maty.

Aby uzyskać optymalny komfort cieplny i niskie zużycie energii należy zastosować odpowiedni termoregulator. Stosując elektroniczne termoregulatory z programatorem, uzyskamy tanie w eksploatacji ogrzewanie podłogowe domu, mieszkania, sklepu… .

» Kompendium DEVI - układanie mat grzejnych

» Karta katalogowa - maty DTIF

Długość: **7 m**