

Link do produktu: <https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/mata-grzejna-devimat-100t-dtif-350w-3-5m2-dl7m-140f0420-p-40.html>



Mata grzejna DEVI[®]mat 100T DTIF-350W
3,5m² dł.7m 140F0420

Cena brutto	947,00 zł
Dostępność	Dostępny 5-14 dni
Numer katalogowy	140F0420
Kod producenta	140F0420
Kod EAN	5703466203118
Producent	DEVI / DANFOSS A/S
Powierzchnia grzewcza	3 m²

Opis produktu

Zastosowanie	Ogrzewanie elektryczne
System	Ogrzewanie podłogowe
Typ	Ogrzewanie punktowe
Cechy produktu	Współczynnik sprawności grzewczej 100% szerokość maty
Instalacja kabla	Ocieplony i izolowany kable instalacyjny
Specyfikacje instalacyjne	Ogrzewanie podłóg zewnętrznych, Dogrzewanie powierzchni kamiennych i twardych ciepłą podłogi 230V
Moc maksymalna	1000W/m ²
Absorbencja	200%
Długość	3m
Szerokość	1 m (szerokość 0,48m)
Groszek	0,5mm
Funkcjonalność gwaranta	
Temperatura otoczenia	-25°C ~ +35°C
Temperatury podłogi w czasie	25°C ~ 35°C
Garancja	5 lat lub 50 000 godzin

Mata jednostronnie zasilana

Samoprzylepne jednostronnie zasilane maty grzejne wykonane są z ekranowanego dwużyłowego kabla grzejnego przymocowanego do siatki. Ze względu na jeden przewód przyłączeniowy, matę jednostronnie zasilaną zaczyna się układać w okolicach termostatu i nie ma znaczenia gdzie wypadnie koniec maty.

Informacje ogólne

Ogrzewanie podłogowe wykonane z zastosowaniem elektrycznych mat grzejnych może służyć jako ogrzewanie podstawowe, jak również jako do dogrzewania pomieszczeń. Efekt ciepłej podłogi można uzyskać przy niewielkich nakładach stosując maty grzejne. Całkowita grubość mat wraz z warstwą kleju lub masy samopoziomującej wynosi jedynie 3-5mm.

Elektryczne maty grzejne 100W/m² stosujemy dla podłóg pokrytych wykładziną, klepką czy panelami podłogowymi, zaś maty 150W/m² zalecane są do podłóg wykończonych terakotą lub kamieniem.

Chcąc zamontować podłogowe ogrzewanie elektryczne w postaci mat grzewczych, należy zmierzyć powierzchnię pomieszczenia, odjąć zabudowę stałą (wanna, brodzik, kominek, meble...) i dobrać odpowiedni typoszereg maty.

Aby uzyskać optymalny komfort cieplny i niskie zużycie energii należy zastosować odpowiedni termoregulator. Stosując elektroniczne termoregulatory z programatorem, uzyskamy tanie w eksploatacji ogrzewanie podłogowe domu, mieszkania, sklepu... .

» [Kompendium DEVI - układanie mat grzejnych](#)

» [Karta katalogowa - maty DTIF](#)

Długość: **7 m**