Dane aktualne na dzień: 30-04-2026 06:18

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/mata-grzejna-devimat-200t-dtif-1210w-6-1m2-dl12-2m-nr-kat83020744-p-718.html

Mata grzejna DEVImat 200T DTIF-1210W 6,1m2 dł.12,2m nr kat.83020744

Cena brutto	**1 638,00 zł**
Cena katalogowa	**~~2 903,00 zł~~**
Dostępność	**w 24-48 godzin**
Numer katalogowy	**83020744**
Kod producenta	**83020744**
Kod EAN	**5703466196076**
Producent	**DEVI / DANFOSS A/S**
Powierzchnia grzewcza	**6,1 m²**

Opis produktu

UWAGA! Mata Devimat DTIF-200 musi być sterowana termostatem z ograniczeniem temperatury podłogi do max.35°C np. Devierg 535 lub Devireg Touch.

Mata DEVI Devimat DTIF-200

Dział	Ogrzewanie elektryczne
Rodzaj	Ogrzewanie podłogowe
Typ	Jednostronne zasilanie
Cechy produktu	Mata dostosowana do szerokości maty
Rodzaj kabla	Dwużyłowy z ekranem
Napięcie znamionowe	230V
Zastosowanie	Ogrzewanie podłóg kamiennych; Ogrzewanie zimnych stref i małych powierzchni, gdzie wymagane jest zastosowanie dużej mocy grzewczej
Moc jednostkowa	200W/m²
Moc maty	1210W
Długość	12,2m
Szerokość	0,48m
Grubość	2 - 2,5mm
Powierzchnia grzewcza	6,1m²
Izolacja zewnętrzna	PVC
Izolacja żyły grzejnej	PVC, silikon
Certyfikaty	znak B, CE, IEC 335-2-96/SEMKO
Gwarancja	20 lat

Informacje ogólne

Ogrzewanie podłogowe wykonane z zastosowaniem elektrycznych mat grzejnych może służyć jako ogrzewanie podstawowe, jak również jako do dogrzewania pomieszczeń. Efekt ciepłej podłogi można uzyskać przy niewielkich nakładach stosując maty grzejne. Całkowita grubość mat wraz z warstwą kleju lub masy samopoziomującej wynosi jedynie 3-5mm.

Elektryczne maty grzejne 100W/m2 stosujemy dla podłóg pokrytych wykładziną, klepką czy panelami podłogowymi, zaś maty 150W/m2 zalecane są do podłóg wykończonych terakotą lub kamieniem. **Maty grzejne DEVImat o mocy 200W/m2** stosuje się do zimnych pomieszczeń, ogrodów zimowych oraz stref brzegowych pod płytki (kafelki, terakotę), płyty kamienne.

Chcąc zamontować podłogowe ogrzewanie elektryczne w postaci mat grzewczych, należy zmierzyć powierzchnię pomieszczenia, odjąć zabudowę stałą (wanna, brodzik, kominek, meble...) i dobrać odpowiedni typoszereg maty.

Aby uzyskać optymalny komfort cieplny i niskie zużycie energii należy zastosować odpowiedni termoregulator. Stosując elektroniczne termoregulatory z programatorem, uzyskamy tanie w eksploatacji ogrzewanie podłogowe domu, mieszkania, sklepu… .

» Kompendium DEVI - układanie mat grzejnych

» Karta katalogowa - maty DTIF

Długość: **12,2 m**