Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 06:59

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/mata-grzejna-devimat-200t-dtif-1565w-7-8m2-dl15-6m-140f1738-p-720.html



Mata grzejna DEVImat 200T DTIF-1565W 7,8m2 dł.15,6m 140F1738

Cena brutto	**2 225,00 zł**
Cena katalogowa	**~~3 960,60 zł~~**
Dostępność	**w 24-48 godzin**
Numer katalogowy	**140F1738**
Kod producenta	**140F1738**
Kod EAN	**5703466247556**
Producent	**DEVI / DANFOSS A/S**
Powierzchnia grzewcza	**7,8 m²**

Opis produktu

UWAGA! Mata Devimat DTIF-200 musi być sterowana termostatem z ograniczeniem temperatury podłogi do max.35^{o}C np. Devierg 535 lub Devireg Touch.

Mata DEVI Devimat DTIF-200

Dział	Ogrzewanie elektryczne
Rodzaj	Ogrzewanie podłogowe
Typ	Mata grzejna Devimat DTIF-200
Cechy produktu	Jednostronne zasilanie; Warstwa samoprzylepna na całej szerokości maty
Rodzaj kabla	Dwużyłowy z ekranem
Napięcie znamionowe	230V
Zastosowanie	Ogrzewanie podłóg kamiennych; Ogrzewanie zimnych stref i małych powierzchni, gdzie wymagane jest zastosowanie dużej mocy grzewczej
Moc jednostkowa	200W/m^2
Moc maty	1565W
Długość	15,6m
Szerokość	0,48m
Grubość	3 - 3,5mm
Powierzchnia grzewcza	7,8m^2
Izolacja zewnętrzna	PVDF 120 °C
Izolacja żyły grzejnej	FEP, Teflon
Certyfikaty	znak B, CE, IEC, 335-2-96/SEMKO
Gwarancja	20 lat

Informacje ogólne

Ogrzewanie podłogowe wykonane z zastosowaniem elektrycznych mat grzejnych może służyć jako ogrzewanie podstawowe, jak również jako do dogrzewania pomieszczeń. Efekt ciepłej podłogi można uzyskać przy niewielkich nakładach stosując maty grzejne. Całkowita grubość mat wraz z warstwą kleju lub masy samopoziomującej wynosi jedynie 3-5mm.

Elektryczne maty grzejne 100W/m2 stosujemy dla podłóg pokrytych wykładziną, klepką czy panelami podłogowymi, zaś maty 150W/m2 zalecane są do podłóg wykończonych terakotą lub kamieniem. **Maty grzejne DEVImat o mocy 200W/m2** stosuje się do zimnych pomieszczeń, ogrodów zimowych oraz stref brzegowych pod płytki (kafelki, terakotę), płyty kamienne.

Chcąc zamontować podłogowe ogrzewanie elektryczne w postaci mat grzewczych, należy zmierzyć powierzchnię pomieszczenia, odjąć zabudowę stałą (wanna, brodzik, kominek, meble...) i dobrać odpowiedni typoszereg maty.

Aby uzyskać optymalny komfort cieplny i niskie zużycie energii należy zastosować odpowiedni termoregulator. Stosując elektroniczne termoregulatory z programatorem, uzyskamy tanie w eksploatacji ogrzewanie podłogowe domu, mieszkania, sklepu... .

» Kompendium DEVI - układanie mat grzejnych

» Karta katalogowa - maty DTIF

Długość: **15,6 m**