Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:00

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/mata-grzejna-devimat-200t-dtif-1715w-8-8m2-dl17-6m-140f1739-p-721.html



Mata grzejna DEVImat 200T DTIF 1715W 8,8m2 dł.17,6m 140F1739

Cena brutto	**2 510,00 zł**
Cena katalogowa	**~~4 452,60 zł~~**
Dostępność	**Dostępny 1-14 dni**
Numer katalogowy	**140F1739**
Kod producenta	**140F1739**
Kod EAN	**5703466247563**
Producent	**DEVI / DANFOSS A/S**
Powierzchnia grzewcza	**8,8 m²**

Opis produktu

UWAGA! Mata Devimat DTIF-200 musi być sterowana termostatem z ograniczeniem temperatury podłogi do max.35°C np. Devierg 535 lub Devireg Touch.

Mata DEVI Devimat DTIF-200

Dział	Ogrzewanie elektryczne
Rodzaj	Ogrzewanie podłogowe
Typ	Jednostronnie zasilana Elementy grzejne rozmieszczone na całej szerokości maty
Cechy produktu	
Rodzaj kabla	Dwużyłowy z ekranem
Bezpieczne znamionowe zastosowanie	Ogrzewanie podłóg kamiennych; Ogrzewanie zimnych stref i małych powierzchni, gdzie wymagane jest zastosowanie dużej mocy grzewczej
	230V
Moc jednostkowa	200W/m²
Moc maty	1715W
Długość	17,6m
Szerokość	0,48m
Grubość	3 - 5mm
Powierzchnia grzewcza	8,8m²
Instalacja zewnętrzna	
Instalacja, żyły grzejne	5°C - 40°C
Certyfikaty	znak B, CE, IEC 335-2-96/SEMKO
Gwarancja	20 lat

Informacje ogólne

Ogrzewanie podłogowe wykonane z zastosowaniem elektrycznych mat grzejnych może służyć jako ogrzewanie podstawowe, jak również jako do dogrzewania pomieszczeń. Efekt ciepłej podłogi można uzyskać przy niewielkich nakładach stosując maty grzejne. Całkowita grubość mat wraz z warstwą kleju lub masy samopoziomującej wynosi jedynie 3-5mm.

Elektryczne maty grzejne 100W/m2 stosujemy dla podłóg pokrytych wykładziną, klepką czy panelami podłogowymi, zaś maty 150W/m2 zalecane są do podłóg wykończonych terakotą lub kamieniem. **Maty grzejne DEVImat o mocy 200W/m2** stosuje się do zimnych pomieszczeń, ogrodów zimowych oraz stref brzegowych pod płytki (kafelki, terakotę), płyty kamienne.

Chcąc zamontować podłogowe ogrzewanie elektryczne w postaci mat grzewczych, należy zmierzyć powierzchnię pomieszczenia, odjąć zabudowę stałą (wanna, brodzik, kominek, meble...) i dobrać odpowiedni typoszereg maty.

Aby uzyskać optymalny komfort cieplny i niskie zużycie energii należy zastosować odpowiedni termoregulator. Stosując elektroniczne termoregulatory z programatorem, uzyskamy tanie w eksploatacji ogrzewanie podłogowe domu, mieszkania, sklepu... .

» Kompendium DEVI - układanie mat grzejnych

» Karta katalogowa - maty DTIF

Długość: **17,6 m**