Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 02:09

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/mata-grzejna-devimat-200t-dtif-2070w-10-5m2-dl21-0m-nr-kat83020748-p-722.html



Mata grzejna DEVImat 200T DTIF-2070W 10,5m2 dł.21,0m nr kat.83020748

Cena brutto	**2 809,00 zł**
Cena katalogowa	~~**4 969,20 zł**~~
Dostępność	**Produkt na wyczerpaniu**
Numer katalogowy	**83020748**
Kod producenta	**83020748**
Kod EAN	**5703466196113**
Producent	**DEVI / DANFOSS A/S**
Powierzchnia grzewcza	**10,5 m²**

Opis produktu

UWAGA! Mata Devimat DTIF-200 musi być sterowana termostatem z ograniczeniem temperatury podłogi do max.35^{o}C np. Devierg 535 lub Devireg Touch.

Mata DEVI Devimat DTIF-200

Dział	Ogrzewanie elektryczne
Rodzaj	Ogrzewanie podłogowe
Typ	Jednostronne zasilanie Elementy grzejne przylegają do siebie
Cechy produktu	Elementy grzejne przylegają na całej szerokości maty
Rodzaj kabla	Dwużyłowy z ekranem
Bezpieczne znamionowe zastosowanie	Ogrzewanie podłóg kamiennych; Ogrzewanie zimnych stref i małych powierzchni, gdzie wymagane jest zastosowanie dużej mocy grzewczej
	230V
Moc jednostkowa	200W/m²
Moc maty	2070W
Długość	21,0m
Szerokość	0,48m
Grubość	3 - 5mm
Powierzchnia grzewcza	10,5m²
Instalacja zewnętrzna	
Instalacja .tylko grzejnej	
Certyfikaty	znak B, CE, IEC 335-2-96/SEMKO
Gwarancja	20 lat

Informacje ogólne

Ogrzewanie podłogowe wykonane z zastosowaniem elektrycznych mat grzejnych może służyć jako ogrzewanie podstawowe, jak również jako do dogrzewania pomieszczeń. Efekt ciepłej podłogi można uzyskać przy niewielkich nakładach stosując maty grzejne. Całkowita grubość mat wraz z warstwą kleju lub masy samopoziomującej wynosi jedynie 3-5mm.

Elektryczne maty grzejne 100W/m2 stosujemy dla podłóg pokrytych wykładziną, klepką czy panelami podłogowymi, zaś maty 150W/m2 zalecane są do podłóg wykończonych terakotą lub kamieniem. **Maty grzejne DEVImat o mocy 200W/m2** stosuje się do zimnych pomieszczeń, ogrodów zimowych oraz stref brzegowych pod płytki (kafelki, terakotę), płyty kamienne.

Chcąc zamontować podłogowe ogrzewanie elektryczne w postaci mat grzewczych, należy zmierzyć powierzchnię pomieszczenia, odjąć zabudowę stałą (wanna, brodzik, kominek, meble...) i dobrać odpowiedni typoszereg maty.

Aby uzyskać optymalny komfort cieplny i niskie zużycie energii należy zastosować odpowiedni termoregulator. Stosując elektroniczne termoregulatory z programatorem, uzyskamy tanie w eksploatacji ogrzewanie podłogowe domu, mieszkania, sklepu... .

» Kompendium DEVI - układanie mat grzejnych

» Karta katalogowa - maty DTIF

Długość: **21 m**