Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:06

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/mata-grzejna-devimat-200t-dtif-285w-1-5m2-dl2-9m-nr-kat83020737-p-711.html



Mata grzejna DEVImat 200T DTIF-285W 1,5m2 dł.2,9m nr kat.83020737

Cena brutto	**691,00 zł**
Cena katalogowa	**~~1 218,93 zł~~**
Dostępność	**Dostępny 1-7 dni**
Numer katalogowy	**83020737**
Kod producenta	**83020737**
Kod EAN	**5703466196007**
Producent	**DEVI / DANFOSS A/S**
Powierzchnia grzewcza	**1,5 m²**

Opis produktu

UWAGA! Mata Devimat DTIF-200 musi być sterowana termostatem z ograniczeniem temperatury podłogi do max.35^{o}C np. Devierg 535 lub Devireg Touch.

Mata DEVI Devimat DTIF-200

Dział	Ogrzewanie elektryczne
Rodzaj	Ogrzewanie podłogowe
Typ	Jednostronnie zasilana Elektryczna mata grzejna na siatce
Cechy produktu	Elastyczna siatka umożliwia cięcie mat o dowolnej szerokości maty
Rodzaj kabla	Dwużyłowy z ekranem
Bezpieczne znamionowe zastosowanie	Ogrzewanie podłóg kamiennych; Ogrzewanie zimnych stref i małych powierzchni, gdzie wymagane jest zastosowanie dużej mocy grzewczej
	230V
Moc jednostkowa	200W/m²
Moc maty	285W
Długość	2,9m
Szerokość	0,5m - 2,5mm 0,48m
Grubość	
Powierzchnia grzewcza	1,5m²
Instalacja zewnętrzna	
Instalacja .tylko grzejnej	Tak - Lato C Nie - Zima
Certyfikaty	znak B, CE, IEC 335-2-96/SEMKO
Gwarancja	20 lat

Informacje ogólne

Ogrzewanie podłogowe wykonane z zastosowaniem elektrycznych mat grzejnych może służyć jako ogrzewanie podstawowe, jak również jako do dogrzewania pomieszczeń. Efekt ciepłej podłogi można uzyskać przy niewielkich nakładach stosując maty grzejne. Całkowita grubość mat wraz z warstwą kleju lub masy samopoziomującej wynosi jedynie 3-5mm.

Elektryczne maty grzejne 100W/m2 stosujemy dla podłóg pokrytych wykładziną, klepką czy panelami podłogowymi, zaś maty 150W/m2 zalecane są do podłóg wykończonych terakotą lub kamieniem. **Maty grzejne DEVImat o mocy 200W/m2** stosuje się do zimnych pomieszczeń, ogrodów zimowych oraz stref brzegowych pod płytki (kafelki, terakotę), płyty kamienne.

Chcąc zamontować podłogowe ogrzewanie elektryczne w postaci mat grzewczych, należy zmierzyć powierzchnię pomieszczenia, odjąć zabudowę stałą (wanna, brodzik, kominek, meble...) i dobrać odpowiedni typoszereg maty.

Aby uzyskać optymalny komfort cieplny i niskie zużycie energii należy zastosować odpowiedni termoregulator. Stosując elektroniczne termoregulatory z programatorem, uzyskamy tanie w eksploatacji ogrzewanie podłogowe domu, mieszkania, sklepu... .

» Kompendium DEVI - układanie mat grzejnych

» Karta katalogowa - maty DTIF

Długość: **2,9 m**