Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:36

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/mata-grzejna-devimat-200t-dtif-430w-2-1m2-dl4-2m-nr-kat83020738-p-712.html



Mata grzejna DEVImat 200T DTIF-430W 2,1m2 dł.4,2m nr kat.83020738

Cena brutto	**902,00 zł**
Cena katalogowa	**~~1 611,30 zł~~**
Dostępność	**w 24-48 godzin**
Numer katalogowy	**83020738**
Kod producenta	**83020738**
Kod EAN	**5703466196014**
Producent	**DEVI / DANFOSS A/S**
Powierzchnia grzewcza	**2,1 m²**

Opis produktu

UWAGA! Mata Devimat DTIF-200 musi być sterowana termostatem z ograniczeniem temperatury podłogi do max.35°C np. Devierg 535 lub Devireg Touch.

Mata DEVI Devimat DTIF-200

Dział	Ogrzewanie elektryczne
Rodzaj	Ogrzewanie podłogowe
Typ	Jednostronnie zasilana Odległość między przewodami grzejnymi 20 cm Elastyczna siatka przylepna na całej szerokości maty
Cechy produktu	
Rodzaj kabla	Dwużyłowy z ekranem
Bezpieczne znamionowe zastosowanie	Ogrzewanie podłóg kamiennych; Ogrzewanie zimnych stref i małych powierzchni, gdzie wymagane jest zastosowanie dużej mocy grzewczej 230V
Moc jednostkowa	200W/m²
Moc maty	430W
Długość	4,2m
Szerokość Grubość	0,5 - 2,5mm 0,48m
Powierzchnia grzewcza	2,1m²
Instalacja zewnętrzna	
Instalacja żyły grzejnej	Rezystancja [Ω] [°C]
Certyfikaty	znak B, CE, IEC 335-2-96/SEMKO
Gwarancja	20 lat

Informacje ogólne

Ogrzewanie podłogowe wykonane z zastosowaniem elektrycznych mat grzejnych może służyć jako ogrzewanie podstawowe, jak również jako do dogrzewania pomieszczeń. Efekt ciepłej podłogi można uzyskać przy niewielkich nakładach stosując maty grzejne. Całkowita grubość mat wraz z warstwą kleju lub masy samopoziomującej wynosi jedynie 3-5mm.

Elektryczne maty grzejne 100W/m2 stosujemy dla podłóg pokrytych wykładziną, klepką czy panelami podłogowymi, zaś maty 150W/m2 zalecane są do podłóg wykończonych terakotą lub kamieniem. **Maty grzejne DEVImat o mocy 200W/m2** stosuje się do zimnych pomieszczeń, ogrodów zimowych oraz stref brzegowych pod płytki (kafelki, terakotę), płyty kamienne.

Chcąc zamontować podłogowe ogrzewanie elektryczne w postaci mat grzewczych, należy zmierzyć powierzchnię pomieszczenia, odjąć zabudowę stałą (wanna, brodzik, kominek, meble...) i dobrać odpowiedni typoszereg maty.

Aby uzyskać optymalny komfort cieplny i niskie zużycie energii należy zastosować odpowiedni termoregulator. Stosując elektroniczne termoregulatory z programatorem, uzyskamy tanie w eksploatacji ogrzewanie podłogowe domu, mieszkania, sklepu... .

» Kompendium DEVI - układanie mat grzejnych

» Karta katalogowa - maty DTIF

Długość: **4,2 m**