Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 05:09

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/mata-grzejna-devimat-70t-11-75m2-825w-230v-0-5m-x-23-5m-p-2073.html

Mata grzejna DEVImat 70T 11,75m2 825W 230V 0,5m x 23,5m

Cena brutto	**1 779,00 zł**
Dostępność	**Do potwierdzenia**
Numer katalogowy	**140F1734**
Kod producenta	**140F1734**
Kod EAN	**5703466247518**
Producent	**DEVI / DANFOSS A/S**
Zastosowanie	**ogrzewanie podłogowe**
Typ maty	**jednostronnie zasilana**
Moc jednostkowa	**70 W/m²**

Opis produktu

Dział	Ogrzewanie elektryczne
Podział	Ogrzewanie podłogowe
Typ Cechy produktu	Jednostronnie zasilana Maksymalna długość jednej maty - 23,5m Maksymalna powierzchnia jednej maty - 11,75m2 Wymagane zachowanie odstępu od ściany/ otworu/ okolicy maty
Rodzaj kabla	Dwużyłowy z ekranem-krótki kabel zasilający
Zastosowanie Zastosowanie	Ogrzewanie podłóg drewnianych; Dogrzewanie posadzek kamiennych(efekt ciepłej podłogi) 230V
Moc jednostkowa	70W/m²
Szerokość Grubość	0,5 m 3-5mm 0,48m
Izolacja zewnętrzna	O
Izolacja 2xV przewod	Tak IP67 IP20 C
Certyfikaty	znak B, CE, IEC 335-2-96/SEMKO
Gwarancja	20 lat

Mata jednostronnie zasilana

Samoprzylepne jednostronnie zasilane maty grzejne wykonane są z ekranowanego dwużyłowego kabla grzejnego przymocowanego do siatki. Ze względu na jeden przewód przyłączeniowy, matę jednostronnie zasilaną zaczyna się układać w okolicach termostatu i nie ma znaczenia gdzie wypadnie koniec maty.

Informacje ogólne

Ogrzewanie podłogowe wykonane z zastosowaniem elektrycznych mat grzejnych może służyć jako ogrzewanie podstawowe, jak również jako do dogrzewania pomieszczeń. Efekt ciepłej podłogi można uzyskać przy niewielkich nakładach stosując maty grzejne. Całkowita grubość mat wraz z warstwą kleju lub masy samopoziomującej wynosi jedynie 3-5mm.

Elektryczne maty grzejne 70W/m2 stosujemy dla podłóg pokrytych wykładziną, klepką czy panelami podłogowymi, pełnią funkcję podniesienia komfortu.

Chcąc zamontować podłogowe ogrzewanie elektryczne w postaci mat grzewczych, należy zmierzyć powierzchnię pomieszczenia, odjąć zabudowę stałą (wanna, brodzik, kominek, meble...) i dobrać odpowiedni typoszereg maty.

Aby uzyskać optymalny komfort cieplny i niskie zużycie energii należy zastosować odpowiedni termoregulator. Stosując elektroniczne termoregulatory z programatorem, uzyskamy tanie w eksploatacji ogrzewanie podłogowe domu, mieszkania, sklepu... .

» Kompendium DEVI - układanie mat grzejnych

» Karta katalogowa - maty DTIF