Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 05:08

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/mata-grzejna-devimat-70t-7-2m2-490w-230v-0-5m-x-14-4m-p-2071.html

Mata grzejna DEVImat 70T 7,2m2 490W 230V 0,5m x 14,4m

Cena brutto	**1 307,00 zł**
Dostępność	**Do potwierdzenia**
Numer katalogowy	**140F1732**
Kod producenta	**140F1732**
Kod EAN	**5703466247495**
Producent	**DEVI / DANFOSS A/S**
Zastosowanie	**ogrzewanie podłogowe**
Typ maty	**jednostronnie zasilana**
Moc jednostkowa	**70 W/m²**

Opis produktu

Dział	Ogrzewanie elektryczne
Podział	Ogrzewanie podłogowe
Typ Cechy produktu	Jednostronnie zasilana Wymagana dylatacja wzdłuż przy ścianie Wymagana dylatacja dylatacja co 10 m lub w narożnikach maty
Rodzaj kabla	Dwużyłowy z ekranem-brak kabel zasilający
Zastosowanie Zastosowanie	Ogrzewanie podłogowe Ogrzewanie podłóg drewnianych; Dogrzewanie posadzek kamiennych(efekt ciepłej podłogi) 230V
Moc jednostkowa	70W/m²
Szerokość Grubość	0,5 m 0,48m
Izolacja zewnętrzna	O
Izolacja żyły grzejnej	PVC-120 C
Certyfikaty	PVC-180C
	znak B, CE, IEC 335-2-96/SEMKO
Gwarancja	20 lat

Mata jednostronnie zasilana

Samoprzylepne jednostronnie zasilane maty grzejne wykonane są z ekranowanego dwużyłowego kabla grzejnego przymocowanego do siatki. Ze względu na jeden przewód przyłączeniowy, matę jednostronnie zasilaną zaczyna się układać w okolicach termostatu i nie ma znaczenia gdzie wypadnie koniec maty.

Informacje ogólne

Ogrzewanie podłogowe wykonane z zastosowaniem elektrycznych mat grzejnych może służyć jako ogrzewanie podstawowe, jak również jako do dogrzewania pomieszczeń. Efekt ciepłej podłogi można uzyskać przy niewielkich nakładach stosując maty grzejne. Całkowita grubość mat wraz z warstwą kleju lub masy samopoziomującej wynosi jedynie 3-5mm.

Elektryczne maty grzejne 70W/m2 stosujemy dla podłóg pokrytych wykładziną, klepką czy panelami podłogowymi, pełnią funkcję podniesienia komfortu.

Chcąc zamontować podłogowe ogrzewanie elektryczne w postaci mat grzewczych, należy zmierzyć powierzchnię pomieszczenia, odjąć zabudowę stałą (wanna, brodzik, kominek, meble...) i dobrać odpowiedni typoszereg maty.

Aby uzyskać optymalny komfort cieplny i niskie zużycie energii należy zastosować odpowiedni termoregulator. Stosując elektroniczne termoregulatory z programatorem, uzyskamy tanie w eksploatacji ogrzewanie podłogowe domu, mieszkania, sklepu... .

» Kompendium DEVI - układanie mat grzejnych

» Karta katalogowa - maty DTIF