Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:35

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/mata-grzejna-devimat-70t-8-75m2-615w-230v-0-5m-x-17-5m-p-2072.html



# Mata grzejna DEVImat 70T 8,75m2 615W 230V 0,5m x 17,5m

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 719,00 zł** |
| Dostępność | **Do potwierdzenia** |
| Numer katalogowy | **140F1733** |
| Kod producenta | **140F1733** |
| Kod EAN | **5703466247501** |
| Producent | **DEVI / DANFOSS A/S** |
| Zastosowanie | **ogrzewanie podłogowe** |
| Typ maty | **jednostronnie zasilana** |
| Moc jednostkowa | **70 W/m²** |

## Opis produktu

| | |
|---|---|
| Dział | Ogrzewanie elektryczne |
| Rodzaj | Ogrzewanie podłogowe |
| Typ | Jednostronnie zasilana |
| Cechy produktu | Wbudowana siatka montażowa; Ekran uziemiający wokół całej powierzchni maty |
| Rodzaj kabla | Dwużyłowy z ekranowanym kablem zasilającym |
| Zastosowanie | Ogrzewanie podłóg drewnianych; Ogrzewanie posadzek kamiennych(efekt ciepłej podłogi) |
| Napięcie znamionowe | 230V |
| Moc jednostkowa | 70W/m² |
| Szerokość | 0,5 m |
| Grubość | 0,48cm |
| Izolacja zewnętrzna | |
| Zakres T. pracy przewodu | min. 5°C<br>max. 65°C |
| Certyfikaty | znak B, CE, IEC 335-2-96/SEMKO |
| Gwarancja | 20 lat |

**Mata jednostronnie zasilana**

Samoprzylepne jednostronnie zasilane maty grzejne wykonane są z ekranowanego dwużyłowego kabla grzejnego przymocowanego do siatki. Ze względu na jeden przewód przyłączeniowy, matę jednostronnie zasilaną zaczyna się układać w okolicach termostatu i nie ma znaczenia gdzie wypadnie koniec maty.

**Informacje ogólne**

Ogrzewanie podłogowe wykonane z zastosowaniem elektrycznych mat grzejnych może służyć jako ogrzewanie podstawowe, jak również jako do dogrzewania pomieszczeń. Efekt ciepłej podłogi można uzyskać przy niewielkich nakładach stosując maty grzejne. Całkowita grubość mat wraz z warstwą kleju lub masy samopoziomującej wynosi jedynie 3-5mm.

Elektryczne maty grzejne 70W/m2 stosujemy dla podłóg pokrytych wykładziną, klepką czy panelami podłogowymi, pełnią funkcję podniesienia komfortu.

Chcąc zamontować podłogowe ogrzewanie elektryczne w postaci mat grzewczych, należy zmierzyć powierzchnię pomieszczenia, odjąć zabudowę stałą (wanna, brodzik, kominek, meble...) i dobrać odpowiedni typoszereg maty.

Aby uzyskać optymalny komfort cieplny i niskie zużycie energii należy zastosować odpowiedni termoregulator. Stosując elektroniczne termoregulatory z programatorem, uzyskamy tanie w eksploatacji ogrzewanie podłogowe domu, mieszkania, sklepu... .

» Kompendium DEVI - układanie mat grzejnych

» Karta katalogowa - maty DTIF