Dane aktualne na dzień: 24-10-2026 13:26

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/mata-grzejna-elektra-md-1607-0-1120w-dl14m7m2-p-230.html

# Mata grzejna ELEKTRA MD 160/7,0 1120W, dł.14m/7m$^2$

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 083,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny 1-7 dni** |
| Numer katalogowy | **eleMD160-7-0** |
| Kod producenta | **MD 160/7,0** |
| Kod EAN | **5908310931630** |
| Producent | **ELEKTRA Sp. J.** |
| Powierzchnia grzewcza | **7 m²** |

## Opis produktu

Maty grzejne ELEKTRA MD są gotowymi do układania elementami grzejnymi wyprodukowanymi zgodnie z normą PN-EN 60335-2-96. Składają się z cienkiego przewodu grzejnego przymocowanego do siatki z włókna szklanego. System jest przeznaczony do zastosowań wewnętrznych i stanowi ogrzewanie bezpośrednie. Montaż bezpośrednio pod posadzką w elastycznym kleju lub w masie samopoziomującej.

**Jednostronnie zasilana mata grzejna ELEKTRA MD 160/7,0**

| | |
|---|---|
| Opis | Ogrzewanie elektryczne |
| Rodzaj | Ogrzewanie podłogowe |
| Typ<br>Wymiary | Mata grzejna MD 160/7,0<br>0,5m x 14,0m |
| Powierzchnia grzejna | 7m$^2$ |
| Moc maty | 1120W |
| Moc jednostkowa | 160W/m$^2$ |
| Napięcie zasilania | 230V |
| Grubość maty | 3,9mm |
| Min. temperatura instalowania | +5°C |
| Max. temperatura pracy | +60°C |
| Przewody przyłączeniowe | 1 x 4m, 3 x 0,75mm$^2$ |
| Rodzaj przewodu grzejnego | Skrzyżowy o średnicy 5,4mm, ekranowany, zasilany jednostronnie |
| | |
| Certyfikaty wyrobu | VDE, UL, BS, GOST-R |
| Certyfikaty systemu wg ISO 9001 | IQ NET, PCBC |
| Wyrób oznakowany | CE |

Opakowanie zawiera:

- matę grzejną ELEKTRA
- rurkę instalacyjną do przewodów przyłączeniowych
- rurkę instalacyjną do czujnika temperatury
- pogłębioną puszkę instalacyjną Ø60 mm do regulatora temperatury
- kartę gwarancyjną
- obszerną broszurę/instrukcję montażu

**Materiały dodatkowe:**

>> Film instruktażowy

>> Instrukcja obsługi

>> Deklaracja zgodności

Długość: **14 m**