Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 18:04

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/promiennik-podczerwieni-frico-elztrip-ez208-800w-230v-p-438.html



Promiennik podczerwieni FRICO Elztrip EZ208 - 800W 230V

Cena brutto	**1 703,00 zł**
Dostępność	**Dostępny 1-14 dni**
Numer katalogowy	**friEZ208**
Kod producenta	**EZ208**
Producent	**FRICO**

Opis produktu

Dział	Ogrzewanie elektryczne
Podział	Promienniki
Typ Moc	800 W EZ 208
Wymiary (dł./szer./wys.) Napięcie zasilania	230V 683/282/64 mm
Max. temp. elementu grzejnego	340°C

Promiennik EZ 208 z dwoma panelami grzewczymi przeznaczone do montażu pod sufitem na wysokości pomiędzy 3 - 10m. Przeznaczone do stosowania w budynkach takich jak sklepy, szkoły lub szpitale. Promiennik EZ 208 może również znaleźć zastosowanie w prywatnych domach i biurach. Nadaje się zarówno do całkowitego ogrzewania pomieszczeń jak i jako dodatkowe źródło ciepła do dogrzewania wybranej strefy. Może być zastosowany jako urządzenie rekompensujące straty energii cieplnej poprzez duże witryny szklane. Promiennik panelowy charakteryzuje się emitowaniem łagodnego i przyjemnego w odczuciu ciepła. Brak elementów ruchomych powoduje, że jest bezgłośny.
Powyższe czynniki decydują o wysokim komforcie użytkowania instalacji grzewczej opartej na promiennikach serii EZ.

Promienniki są łatwe w montażu i wymagają minimalnych czynności konserwacyjnych. Po uruchomieniu powodują natychmiastowy wzrost temperatury, dzięki czemu nie jest konieczne wcześniejsze nagrzewanie pomieszczenia. Ogrzewanie promiennikowe przynosi do 25% oszczędności w porównaniu z konwekcyjnym. Szczególnie będzie to odczuwalne w pomieszczeniach wysokich, źle izolowanych, o dużych stratach wentylacyjnych albo użytkowanych sporadycznie.

Do sterowania możemy zastosować którykolwiek z termostatów oferowanych przez FRICO albo regulatory ERP, CIRT.

Powierzchnia panelu grzewczego charakteryzuje się optymalną efektywnością.
Obudowa zabezpieczona przed korozją.
Kolor obudowy: biały RAL 9016. Kolor panelu: naturalny kolor anodyzowanego aluminium.
Promienniki można łączyć szeregowo.

Stopień ochrony: IP 44