Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 07:13

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/promiennik-podczerwieni-frico-elztrip-ez217-1700w-230v-p-440.html



Promiennik podczerwieni FRICO Elztrip EZ217 - 1700W 230V

Cena brutto	**2 297,00 zł**
Dostępność	**Dostępny 1-14 dni**
Numer katalogowy	**friEZ217**
Kod producenta	**EZ217**
Producent	**FRICO**

Opis produktu

Dział	Ogrzewanie elektryczne
Podział	Promienniki
Typ Moc	1700 W EZ 217
Wymiary (dł./szer./wys.) Napięcie zasilania	230V 1221/282/64 mm
Max. temp. elementu grzejnego	340°C

Promiennik EZ 217 z dwoma panelami grzewczymi przeznaczone do montażu pod sufitem na wysokości pomiędzy 3 - 10m. Przeznaczone do stosowania w budynkach takich jak sklepy, szkoły lub szpitale. Promiennik EZ 217 może również znaleźć zastosowanie w prywatnych domach i biurach. Nadaje się zarówno do całkowitego ogrzewania pomieszczeń jak i jako dodatkowe źródło ciepła do dogrzewania wybranej strefy. Może być zastosowany jako urządzenie rekompensujące straty energii cieplnej poprzez duże witryny szklane. Promiennik panelowy charakteryzuje się emitowaniem łagodnego i przyjemnego w odczuciu ciepła. Brak elementów ruchomych powoduje, że jest bezgłośny.
Powyższe czynniki decydują o wysokim komforcie użytkowania instalacji grzewczej opartej na promiennikach serii EZ.

Promienniki są łatwe w montażu i wymagają minimalnych czynności konserwacyjnych. Po uruchomieniu powodują natychmiastowy wzrost temperatury, dzięki czemu nie jest konieczne wcześniejsze nagrzewanie pomieszczenia. Ogrzewanie promiennikowe przynosi do 25% oszczędności w porównaniu z konwekcyjnym. Szczególnie będzie to odczuwalne w pomieszczeniach wysokich, źle izolowanych, o dużych stratach wentylacyjnych albo użytkowanych sporadycznie.

Do sterowania możemy zastosować którykolwiek z termostatów oferowanych przez FRICO albo regulatory ERP, CIRT.

Powierzchnia panelu grzewczego charakteryzuje się optymalną efektywnością.
Obudowa zabezpieczona przed korozją.
Kolor obudowy: biały RAL 9016. Kolor panelu: naturalny kolor anodyzowanego aluminium.
Promienniki można łączyć szeregowo.

Stopień ochrony: IP 44