

Link do produktu: <https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/przeplywowo-podgrzewacz-wody-stiebel-eltron-dhb-e-27-sli-27kw-p-519.html>



# Przepływowo podgrzewacz wody STIEBEL ELTRON DHB-E 27 SLi 27kW

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 783,00 zł</b>                        |
| Dostępność       | <b>Do potwierdzenia</b>                   |
| Numer katalogowy | <b>sti236746</b>                          |
| Kod producenta   | <b>236746</b>                             |
| Kod EAN          | <b>4017212367438</b>                      |
| Producent        | <b>STIEBEL ELTRON - POLSKA Sp. z o.o.</b> |

## Opis produktu

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Model                         | Przebieganie elektryczne                             |
| Typ                           | Przebieganie elektryczne wody, przepływ, elektryczne |
| Max (wymagane zabezpieczenia) | DHB-E 27 SLi<br>27 kW (80A)                          |
| Wymiary (szerokość, wysokość) | 400V<br>400x200x110 mm                               |
| Wymiary (szerokość, wysokość) |                                                      |

DHB-E 27 SLi jest przepływowym ogrzewaczem wody użytkowej, z systemem grzejnym z odkrytą grzałką w odpornym na ciśnienie zbiorniku miedzianym. Do zaopatrywania w wodę kilku punktów poboru. Moc elektryczna dobierana jest automatycznie dzięki sterowaniu elektronicznemu, w zależności od strumienia przepływu, temperatury wody dopływającej i żądanej temperatury. Bezpieczna współpraca z instalacją z PCV. System odkrytej grzałki nadaje się szczególnie do wody zawierającej wapń. Ciśnienie robocze 10 bar. Obudowa w kolorze białym.

- Elegancki wygląd.
- Możliwa współpraca z systemem rurowym z tworzyw sztucznych.
- Stała temperatura wody do osiągnięcia maksymalnej mocy urządzenia.
- Możliwość obrócenia pokrywy urządzenia przy montażu pod punktem poboru
- sterowany ciśnieniem system zabezpieczenia, dodatkowy ogranicznik temperatury bezpieczeństwa
- Elektroniczny system wykrywania pęcherzyków powietrza w znacznym stopniu zabezpiecza przed spalaniem grzałki.

Rodzaj zabezpieczenia: IP 25, (w przypadku podłączenia natynkowego: IP 24)