

Link do produktu: <https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/przeplywowo-podgrzewacz-wody-stiebel-eltron-dhe-connect-182124-p-1519.html>



Przepływowo podgrzewacz wody STIEBEL ELTRON DHE Connect 18/21/24

Cena brutto	4 898,00 zł
Dostępność	Do potwierdzenia
Numer katalogowy	sti234467
Kod producenta	234467
Kod EAN	4017212344675
Producent	STIEBEL ELTRON - POLSKA Sp. z o.o.

Opis produktu

CAŁKOWICIE ELEKTRONICZNIE REGULOWANY OGRZEWACZ PRZEPŁYWOW DHE Connect

ZASTOSOWANIE

Ogrzewacz wody **DHE Connect** przeznaczony jest do zaopatrzenia w ciepłą wodę kilku punktów poboru (indywidualne i grupowe), np. jednoczesnego zaopatrzenia łazienki i kuchni. Urządzenie ciśnieniowe, do zastosowania z wszystkimi dostępnymi na rynku armaturami ciśnieniowymi.

WYPOSAŻENIE/KOMFORT

Całkowicie elektronicznie regulowany ogrzewacz przepływowo z technologią 4i. Zawsze dokładna żądana temperatura zagwarantowana poprzez elektroniczną regulację przepływu. Dobór temperatury poprzez wyświetlacz dotykowy i kółko dotykowe. Płynna, bezstopniowa regulacja temperatury od 20 - 60°C w odstępach co 0,5 °C . Bardzo łatwa obsługa, poprzez symbole graficzne funkcji na wyświetlaczu dotykowym. Wielkość i rozmieszczenie symboli funkcji można ustawić indywidualnie. Nadaje się do integracji z istniejącą siecią WLAN. Radio internetowe. Zintegrowane w urządzeniu głośniki i aplikacja pogodowa. Do 12 spersonalizowanych przycisków pamięci temperatury (funkcja pamięci). Programy prysznicowe Wellness , automatyka napełniania wanny, programy czasowe. Wskaźnik niebezpieczeństwa poparzenia przy temperaturze powyżej 43°C, lub przy niespodziewanie wysokich temperaturach na wyjściu, spowodowanych podgrzaną wstępnie wodą. Indywidualnie nastawiane ograniczenia temperatury (ochrona dzieci). Wyjmowany panel obsługowy może być umieszczony jako zdalne sterowanie niezależnie od urządzenia: w oddzielnej obudowie z wtyczką zasilania, bezpośrednio do puszkii przyłączeniowej lub do istniejącej ramki gniazdka (patrz wyposażenie opcjonalne). Dodatkowa obsługa za pomocą aplikacji w smartfonie. Obracana pokrywa urządzenia i panel obsługowy, dla zwiększenia komfortu użytkowania, przy montażu poniżej punktu poboru wody.

EFEKTYWNOŚĆ

Oszczędza do 30% energii i wody poprzez całkowicie elektroniczną regulację mocy z technologią 4i. 3 czujniki i dodatkowy zawór sterowany silnikiem gwarantują, że nastawiona temperatura wody zawsze będzie osiągnięta z dokładnością co do stopnia. W tym celu wykorzystana będzie tylko rzeczywista wymagana ilość energii i nie jest konieczne zmieszanie z zimną wodą w armaturze. Zapewnia to maksymalną efektywność energetyczną. Na wyświetlaczu widoczne symbole zużycia i kosztów. Tryb ECO wybierany indywidualnie zapewnia szczególnie ekonomiczną eksploatację. Na monitorze pojawia się informacja na temat rzeczywistych i potencjalnie jeszcze możliwych oszczędności. Nadaje się do wody wstępnie podgrzanej (np. poprzez instalację solarną lub pompę ciepła).

INSTALACJA

Udoskonalony system instalacyjny PROFIL RAPID zapewnia jeszcze szybszy i łatwiejszy montaż. Możliwość wymiany za wszystkie standardowe ogrzewacze wody. Łatwy montaż na ścianie: uniwersalna listwa montażowa ze zintegrowaną kompensacją nierówności ściany i odchyłek otworów, uwzględnia punkty montażowe standardowe na rynku. Uniwersalne przyłącze wody: powiększona komora podłączeniowa, śrubowe przyłącza wodne, technologia podwójnych złączek zapewnia łatwą wymianę, podłączanie natynkowe/podtynkowe, z 3 drożnym odcięciem, nadaje się do rur z tworzyw sztucznych (przestrzegać zaleceń producenta rur). Proste podłączenie elektryczne: przyłącze elektryczne opcjonalnie górne lub dolne, ułatwienie wprowadzania przewodów elektrycznych do urządzenia. Możliwość wyboru mocy znamionowej 18/21/24 kW w jednym urządzeniu. Proste szybkie uruchomienie. Stopień ochrony IP 25 (strugoszczelny). PROFIL-DIRECT: analiza błędów poprzez pamięć błędów i indywidualny kod QR na wyświetlaczu. Tym sposobem możliwy jest odczyt za pośrednictwem smartfona konkretnych informacji do diagnozowania i korekty. Tylina ścianka i wewnętrzny zespół

montażowy dają się demontować jednym ruchem.

BEZPIECZEŃSTWO

System odkrytej spiralnej grzałki, nadaje się zarówno do wody o dużej, jak i małej zawartości wapnia. Wielostopniowy elektroniczny system bezpieczeństwa składający się z: wyłącznika temperatury bezpieczeństwa oraz systemu wykrywania pęcherzyków powietrza. Zabezpieczenie przed poparzeniem nastawiane tylko przez wyspecjalizowanego instalatora, służące do stałego ograniczenia temperatury na wyjściu wody, do max. 43 °C. > całkowicie elektroniczna regulacja mocy z użyciem technologii 4i, dla maksymalnej efektywności energetycznej i uzyskania bardzo dokładnej żądanej temperatury wody

CECHY OGRZEWACZA DHE Connect

- > intuicyjna obsługa, za pomocą dotykowego ekranu i pokrętła
- > radio internetowe i prognoza pogody poprzez sieć WLAN
- > graficzny wskaźnik zużycia wody i kosztów
- > tryb ECO zapewniający szczególnie oszczędną eksploatację
- > nadaje się do wody wstępnie podgrzanej wody
- > indywidualne programowanie poprzez przyciski pamięci temperatury
- > funkcje komfortu i bezpieczeństwa
- > PROFI-RAPID i PROFI-DIRECT – inowacyjna instalacja i serwis
- > możliwość wyboru mocy 18/21/24 w jednym modelu
- > przy montażu poniżej punktu poboru, pokrywa i panel obsługowy obracane o 180°

Karta katalogowa

- >> [Karta katalogowa DHE Connect](#)
- >> [Karta katalogowa akcesoria dodatkowe](#)

Instrukcja obsługi

- >> [Instrukcja obsługi DHE Connect](#)