Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 20:06

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/przeplywowy-podgrzewacz-wody-stiebel-eltron-peb-11-p-1874.html



# Przepływowy podgrzewacz wody STIEBEL ELTRON PEB 11

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 187,00 zł** |
| Dostępność | **Do potwierdzenia** |
| Numer katalogowy | **sti202693** |
| Kod producenta | **202693** |
| Producent | **STIEBEL ELTRON - POLSKA Sp. z o.o.** |

## Opis produktu

Elektronicznie sterowany, przepływowy ogrzewacz wody z elektroniczną regulacją wykorzystującą technologię 2i
Idealny zamiennik hydraulicznych przepływowych podgrzewaczy wody

Możliwość zasilania kilku punktów poboru wody › Szybka instalacja dzięki systemowi PROFI-RAPID

Wielostopniowa koncepcja bezpieczeństwa z elektronicznym wykrywaniem pęcherzyków powietrza

Temperatura c.w.u. (55°C) ustawiona na stałe, żądana temperatura uzyskiwana poprzez domieszanie zimnej wody w armaturze

**ZASTOSOWANIE:** Komfortowy ogrzewacz przepływowy do zasilania w ciepłą wodę kilku punktów poboru, może być stosowany ze wszystkimi dostępnymi na rynku armaturami ciśnieniowymi.

**WYPOSAŻENIE / KOMFORT:** Elektronicznie sterowany ogrzewacz przepływowy wykonany w technologii 2i, z dwoma czujnikami odczytującymi temperaturę wody na zasilaniu oraz natężenie przepływu. System zapewnia stałą, zadaną temperaturę ciepłej wody do 55°C aż do maksymalnej wydajności.

**EFEKTYWNOŚĆ:** Sterowanie elektroniczne zapewnia wysoką wydajność oraz stałą temperaturę wody na wypływie niezależnie od wahań ciśnienia i zmian temperatury wody zasilającej. Podczas eksploatacji wykorzystywana jest tylko faktycznie potrzebna energia, co przekłada się na wysoką efektywność energetyczną.

**MONTAŻ/SERWIS:** System instalacyjny PROFI-RAPID ułatwia wymianę wszystkich popularnych przepływowych ogrzewaczy wody przy niewielkim nakładzie czasu. W zakresie dostawy znajduje się uniwersalna listwa montażowa, która nie tylko ułatwia montaż na ścianie, ale również uwzględnia standardowe punkty mocowania i niweluje nierówności ścian oraz odchyłki w wierconych otworach. Podłączenie do instalacji c.w.u. ułatwiają podwójne połączenia nyplowe oraz swobodny dostęp do króćców przyłączeniowych. Urządzenie można podłączyć do systemu rur z tworzywa sztucznego, należy przestrzegać instrukcji producenta. Możliwy jest montaż natynkowy lub podtynkowy z zaworem odcinającym, zarówno powyżej, jak i poniżej punktu poboru wody. W zestawie znajduje się tulejka elektrycznego przewodu zasilającego (górnego / dolnego) ułatwiająca podłączenie elektryczne. Tylną ścianę i cały wewnętrzny zespół ogrzewacza można zdjąć jedną ręką.

**BEZPIECZEŃSTWO:** Wielostopniowy system bezpieczeństwa obejmuje: ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, ciśnieniowy wyłącznik bezpieczeństwa i elektroniczny system wykrywania pęcherzyków powietrza. System grzejny z odkrytą grzałką nadaje się do wody o wysokiej i niskiej zawartości wapnia. Szybka analiza błędów możliwa jest dzięki zintegrowanej lampce diagnostycznej LED.

| Dane techniczne | Jednostka | PEB 11<br>nr kat. 202693 | PEB 18<br>nr kat. 202694 | PEB 21<br>nr kat. 202695 | PEB 24<br>nr kat. 202717 |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | | A | A | A | A |
| Profil obciążenia | | XS | S | S | S |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| c.w.u. | | | | | |
| Moc | kW | 11 | 18 | 21 | 24 |
| Wydajność c.w.u. | l/min | 6 | 9,4 | 11,6 | 12,6 |
| Nastawa temp. c.w.u. (stała) | °C | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Maks. temperatura dopływu | °C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zasilanie | | 3/PE ~400 V / 50 Hz | 3/PE ~400 V / 50 Hz | 3/PE ~400 V / 50 Hz | 3/PE ~400 V / 50 Hz |
| Prąd znamionowy | A | 16 | 26 | 31 | 35 |
| Stopień ochrony (IP) | | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 |
| Klasa ochrony | | I | I | I | I |
| Oporność właściwa ρ15°C ≥ (przy ϑzimna ≤ 25°C i 400 V) | Ω cm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Przewodność właściwa σ15°C ≤ (przy ϑzimna ≤ 25°C i 400 V) | µS/cm | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Przyłącze wody (gwint zewn.) | cal | G/1/2 | G/1/2 | G/1/2 | G/1/2 |

**Wymiary:**
Szerokość: 22,6cm
Wysokość: 485cm
Głębokość: 93cm
Ciężar:  3,5kg