

Link do produktu: <https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/przeplywowy-podgrzewacz-wody-stiebel-eltron-peo-182124-p-1222.html>



## Przepływowo podgrzewacz wody STIEBEL ELTRON PEO 18/21/24

Cena brutto	<b>1 295,00 zł</b>
Dostępność	<b>Do potwierdzenia</b>
Numer katalogowy	<b>sti233991</b>
Kod producenta	<b>233991</b>
Kod EAN	<b>4017212339916</b>
Producent	<b>STIEBEL ELTRON - POLSKA Sp. z o.o.</b>

### Opis produktu

Typ	Ogrzewanie elektryczne
System	Ogrzewanie przepływowe wody czystej, elektryczne
Typ	PEO 18/21/24 - 21kW 2100x400x1000
Moc (wymagane zabezpieczenia)	21kW 2100x400x1000
Wysokość instalacji	600
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	1000x400x1000

Elektryczny sterowany przepływowy PEO posiada możliwość precyzyjnego wyboru temperatury, obsługiwany na dwubiegunowym wyświetlaczu LCD. Dopuszczalne podgrzewanie wody do białej temperatury przez elektryczną sterowaną moc grzewczą. Jest przeznaczony do zastąpienia jednego lub kilku punktów podgrzewania, jak również, umywalki, obrotowych. Po wybraniu żądanej temperatury > 43°C, kontrolny wyświetlacz z koloru nadświetlonego zmienia się na czerwony sygnalizując niebezpieczeństwo poparzenia. Wysokość wykładki 91 mm głębokości gwarantuje niezawodność montażu. Podstawę grzałki znalazła się bezpiecznie w wodzie, urządzenie w bardzo wysokim stopniu jest odporne na zanieczyszczenia, co wyklucza jego zjawisko. Obecnie systemy diagnostyczne upraszczają obsługę, umożliwiając ustalenie błędów i eliminację awarii poszczególnych części.

#### Główne cechy:

- Dwubiegunowy wyświetlacz LCD ułatwia komunikację z urządzeniem
- Elektryczne sterowanie mocą gwarantuje bardzo wygodny komfort użytkownika
- Możliwość ograniczenia temperatury wody na 43°C
- Dobre temperatury z dokładnością 1°C aż do maksymalnej mocy w zakresie 30 do 60°C
- Mocny wybór mocy: 180-224 kW w jednym urządzeniu oraz 27 kW
- Elektryczny system wykrywania pszczyżymy powstania
- System ochrony grzałki o dużej odporności na zanieczyszczenia
- Zintegrowany system diagnostyczny
- Przygotowanie do bezpiecznego podłączenia instalacji PCW
- Stopień ochrony IP 25
- Przygotowanie do montażu elektrycznego podgrzewania i
- Ułatwienie, tryb montażu