Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 02:59

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/przeplywowy-podgrzewacz-wody-stiebel-eltron-peo-p-1945.html



Przepływowy podgrzewacz wody STIEBEL ELTRON PEO

Dostępność	**Do potwierdzenia**
Producent	**STIEBEL ELTRON - POLSKA Sp. z o.o.**

Opis produktu

Dział	Ogrzewanie elektryczne
Rodzaj	Przepływowe ogrzewanie wody elektryczne
Typ Moc (wymagane zabezpieczenie)	PEO 13/21 21kW (1x32, 3x16A) PEO 18/21/24
Napięcie zasilania	400V
Wymiary (wys./szer./gł.)	485/220/93 mm

Elektronicznie sterowany ogrzewacz przepływowy PEO przekonuje możliwością precyzyjnego wyboru temperatury, odczytywanym na dwukolorowym wyświetlaczu LCD. Urządzenie podgrzeje wodę do żądanej temperatury przez elektronicznie sterowaną moc grzewczą. Jest przeznaczony do zasilania jednego lub kilku punktów poboru wody, jak wanna, umywalka, zlewozmywak. Po wybraniu żądanej temperatury > 43°C, kolorowy wyświetlacz z koloru niebieskiego zmienia się na czerwony sygnalizując niebezpieczeństwo poparzenia. Elegancki wygląd i tylko 93 mm głębokości gwarantuje oszczędność miejsca. Ponieważ grzałki znajdują się bezpośrednio w wodzie, urządzenie w bardzo wysokim stopniu jest odporne na zawapnienie, co wydłuża jego żywotność. Obszerne systemy diagnostyczne upraszczają obsługę ewentualne usunięcie błędów i oferują wysoki poziom bezpieczeństwa.

Główne cechy:

- Dwukolorowy wyświetlacz LCD ułatwia komunikację z urządzeniem

- Elektroniczne sterowanie mocą gwarantuje bardzo wysoki komfort użytkowania

- Możliwość ograniczenia temperatury wody na 43°C

- Dobór temperatur z dokładnością 1°C aż do maksymalnej mocy w zakresie: 30 do 60°C

- Możliwy wybór mocy: 18/21/24 kW w jednym urządzeniu oraz 27 kW

- Elektroniczny system wykrywania pęcherzyków powietrza

- System odkrytej grzałki o dużej odporności na zakamienienie

- Zintegrowany system diagnostyczny

- Przystosowanie do bezpośredniego podłączenia instalacji PCW

- Stopień ochrony IP 25

- Przystosowany do wody wstępnie podgrzanej (< 35°C) np. kolektorem słonecznym
- Ułatwiony, szybki montaż