

Link do produktu: <https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/przeplywowy-podgrzewacz-wody-stiebel-eltron-per-182124-p-1184.html>



Przepływowy podgrzewacz wody STIEBEL ELTRON PER 18/21/24

Cena brutto	1 590,00 zł
Dostępność	Do potwierdzenia
Numer katalogowy	sti233990
Kod producenta	233990
Kod EAN	4017212339909
Producent	STIEBEL ELTRON - POLSKA Sp. z o.o.

Opis produktu

Opis		Opis
Model	PER 18/21/24	Przepływowy podgrzewacz wody elektryczny
Typ	PER 18/21/24	
Moc (wymagane zabezpieczenia)		
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	600 x 1821/24 x 100	

W pełni elektryczny podgrzewacz wody PER zapewnia dokładną temperaturę podgrzewanej wody poprzez dynamiczną regulację przepływu, zapewniając optymalny komfort użytkownika ciepłej wody. Rozbudowa, w pełni elektryczna kotłownia umożliwia, w porównaniu z hydraulicznymi ogrzewaczami wody, do 30% oszczędności kosztów. Ogrzewacz PER oferuje dokładność i elastyczność, dla przykładu: dzięki doświetlaniu indywidualnie nastawionych temperatur. Urządzenie posiada funkcję termoflow, tryb ECO, tryb WELLNESS oraz pilota dostarczanego wraz z urządzeniem. Sterowany mikroprocesorem zamek bezpieczeństwa uzyskanie temperatury wody z dokładnością 0,5°C nawet przy maksymalnym przepływie. Dzięki o bezpieczeństwie użytkownika urządzenie zostało wyposażone w duży dwukolorowy podświetlany cyfrowy wyświetlacz wielofunkcyjny, wskazujący wszystkie aktualne parametry pracy urządzenia. Po ustawieniu temperatury wody ponad 42°C, kolor wyświetlacza zmienia się

z niebieskiego na czerwony sygnalizując niebezpiecznego poparzenia. Ogrzewacz umożliwia osiągnięcie maksymalnej mocy 1821/24 kW. GrafiKa w systemie z elektronicznym wyliczeniem pochoryzkiego powietrza jest bardzo odrobna na kamień. Przycisk z ogrzewaczem wody PER zapewnia użytkownikowi komfort w nowym wymiarze.

Opis techniczny:

- Dodatkowy doświetlany wyświetlacz LCD ułatwia komunikację z urządzeniem
- Elektroniczne sterowanie mocą oraz dynamiczna regulacja przepływu gwarantują najwyższy komfort użytkownika
- Bezprzewodowy pilot zalegający sterowania
- Ograniczona moc przepływu
- 2 słabej temperatury (tryb ECO)
- Funkcja WellnesS (zalegający)
- Funkcja WellnesS (zalegający)
- Długość temperatur z dokładnością 0,5°C aż do maksymalnej mocy w zakresie: 30 do 60°C
- Maksymalny przepływ: 1821/24 l/min
- Elektroniczny system wykrywania porażenia porażenia
- System ochrony przed zaleganiem na zaleganie
- Zintegrowany system diagnostyczny
- Przycisk bezpieczeństwa przed zaleganiem
- Pilot dostarczony w zestawie
- Przygotowany do wody podgrzewanej (- Ustawiany, tryb montaż