

Link do produktu: <https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/przeplywowy-podgrzewacz-wody-stiebel-eltron-per-182124-p-1184.html>



## Przepływowy podgrzewacz wody STIEBEL ELTRON PER 18/21/24

Cena brutto	<b>1 590,00 zł</b>
Dostępność	<b>Do potwierdzenia</b>
Numer katalogowy	<b>sti233990</b>
Kod producenta	<b>233990</b>
Kod EAN	<b>4017212339909</b>
Producent	<b>STIEBEL ELTRON - POLSKA Sp. z o.o.</b>

### Opis produktu

Opis		Opis techniczny	
Model	PER 18/21/24	Przepływowy podgrzewacz wody elektryczny	
Typ	PER 18/21/24		
Moc (wymagane zabezpieczenia)			
Wymiary (szerokość x wysokość)	600 x 1821/24		

W pełni elektryczny podgrzewacz wody PER zapewnia dokładną temperaturę podgrzewanej wody poprzez dwustronną regulację przepływu, zapewniając optymalny komfort użytkownika ciepłej wody. Rozbudowa, w pełni elektryczna kotłownia umożliwia, w połączeniu z hydraulicznymi ogrzewaczami wody, do 30% oszczędności kosztów. Ogrzewacz PER oferuje dokładność w sterowaniu, dla przykładu: można do zapamiętania indywidualnie nastawionych temperatur. Urządzenie posiada funkcję termoforez, tryb ECO, tryb WELLNESS oraz pilota dostarczanego wraz z urządzeniem. Sterowany mikroprocesorem zaporę bezpieczeństwa uzyskania temperatury wody z dokładnością 0,5°C nawet przy maksymalnym przepływie. Dzięki o bezpieczeństwo użytkownika urządzenie zostało wyposażone w duży dwukolorowy podświetlany cyfrowy wyświetlacz wielofunkcyjny, wskazujący wszystkie aktualne parametry pracy urządzenia. Po ustawieniu temperatury wody ponad 42°C, kolor wyświetlacza zmienia się

z niebieskiego na czerwony sygnalizując niebezpiecznego poparzenia. Ogrzewacz umożliwia osiągnięcie maksymalnej mocy 1821/24 kW. Grzałka w systemie z elektronicznym wyliczeniem powierzchni powłoki jest bardzo odporna na kamień. Przycisk z ogrzewaczem wody PER zapewnia użytkownikowi komfort w nowym wymiarze.

**Opis techniczny:**

- Dodatkowy dedykowany wyświetlacz LCD ułatwia komunikację z urządzeniem
- Elektroniczne sterowanie mocą nie dostrzegalnym dla użytkownika regulacja przepływu gwarantując najwyższy komfort użytkownika
- Bezprzewodowy pilot zalegający sterowania
- Ograniczona moc przepływu
- 2 słabej parciej temperatur / tryb ECO
- Regulacja ograniczenia temperatury wody w zakresie 11 do 60°C w trybie normalnym
- Funkcja Wellnes, tryb termoforez
- Długość temperatur z dokładnością 0,5°C aż do maksymalnej mocy w zakresie 30 do 60°C
- Maksymalny przepływ: 18/21/24 l/min
- Elektroniczny system wykrywania pęcherzyków powietrza
- System ochrony przed zamarzaniem
- Zintegrowany system diagnostyczny
- Przekazywanie do kontrolowanego podłączenia izolacji PCW
- Stalowa konstrukcja
- Przygotowany do wody podgrzewanej ( - Ustawiany, tryb montaż