Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:11

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/rekuperator-scienny-stiebel-eltron-vlr-70-l-trend-eu-p-1879.html



# Rekuperator ścienny STIEBEL ELTRON VLR 70 L Trend EU

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 334,00 zł** |
| Dostępność | **Do potwierdzenia** |
| Numer katalogowy | **sti203133** |
| Kod producenta | **203133** |
| Producent | **STIEBEL ELTRON - POLSKA Sp. z o.o.** |

## Opis produktu

## Rekuperator ścienny STIEBEL ELTRON VLR 70 L Trend EU

## Szczegóły produktu

**Duża moc w dyskretnej szacie**

To decentralne urządzenie wentylacyjne jest w stanie zaopatrywać w świeże powietrze 100 m² powierzchni mieszkalnej. Równocześnie zapobiega ono znacznie stratom ciepła, oddając je do doprowadzanego powietrza zewnętrznego. Umożliwia to obniżenie strat energii grzewczej nawet o 92 %.

**Wszystko, co złe, zostaje na zewnątrz**

Brud i pyłki nie mają szansy dostania się do wnętrza przez instalację wentylacyjną. Dzięki temu, że filtry znajdują się wewnątrz i na zewnątrz urządzenia, skuteczność filtrowania jest bardzo wysoka. Także alergicy mogą odetchnąć pełną piersią.

- Decentralne urządzenie wentylacyjne do pomieszczeń ze ścianą zewnętrzną
- Bardzo proste czyszczenie ze względu na aluminiową powierzchnię wymiennika ciepła
- Możliwość intensywnego wietrzenia przy niskiej emisji hałasu
- Wysoka jakość powietrza oraz trwałość dzięki zastosowaniu dwóch filtrów w każdym wentylatorze
- Idealne rozwiązanie dla alergików ze względu na filtr dokładny i przeciwpyłkowy w standardowym wyposażeniu
- Odzysk do 60 % wilgoci
- Możliwość sterowania maksymalnie 8 urządzeniami z jednego panelu obsługowego
- Odzyskiwanie nawet 89 % energii cieplnej z powietrza odprowadzanego

Karta danych technicznych

**Numer urządzenia:** 203133

**Rodzaj wentylacji:** Decentralne doprowadzanie i odprowadzanie powietrza

**Pobór mocy:** 2-12 W

**Napięcie znamionowe:** 24 V

**Poziom mocy akustycznej Lw całk. w odniesieniu do natężenia przepływu powietrza:** 36 (bei 20 m³/h) dB(A)

**Wysokość:** 285 mm

**Szerokość:** 360 mm

**Głębokość:** 780 mm

**Masa:** 5,20 kg

**Natężenie przepływu powietrza:** 20/30/40/49/70 m³/h

**Stopień przygotowania ciepła do:** 89 %

**Typ urządzenia wentylacyjnego:** WLA, dwa kierunki

## Typ

**Numer urządzenia**

203133

## Granice stosowania

**Zakres temperatury stosowania**

-25 – +40 °C

## Wykonania

**Klasa filtra**

ePM1 ≥ 50 % (F7) | ISO Coarse > 30 % (G2)

**Stopień ochrony (IP)**

IP 21

## Dane elektryczne

**Pobór mocy**

2-12 W

**Pobór mocy wentylacji**

12 W

**Maks. pobór prądu**

0,50 A

**Napięcie znamionowe**

24 V

## Dane akustyczne

**Poziom mocy akustycznej Lw całk. w odniesieniu do natężenia przepływu powietrza**

36 (bei 20 m³/h) dB(A)

## Wymiary

**Wysokość**

285 mm

**Szerokość**

360 mm

**Głębokość**

780 mm

**Maksymalna wysokość montażu**

2000 m

**Otwór przelotowy min.**

Ø 200, 185x185 mm

## Wartości

**Natężenie przepływu powietrza**

20/30/40/49/70 m³/h

**Natężenie przepływu powietrza w trybie przeciwprądowym**

10/15/20/24.5/35 m³/h

**Stopień przygotowania ciepła do**

89 %