Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 16:58

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/stiebel-eltron-psh-100-universal-el-100-litrow-p-1423.html



STIEBEL ELTRON PSH 100 Universal EL 100 litrów

Cena brutto	**2 650,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie - do 21 dni**
Numer katalogowy	**sti231153**
Kod producenta	**231153**
Kod EAN	**4017212311530**
Producent	**STIEBEL ELTRON - POLSKA Sp. z o.o.**
Zastosowanie	**Elektryczne podgrzewacze wody**

Opis produktu

PSH 100 Universal EL

Ciśnieniowy, pojemnościowy i energooszczędny elektryczny ogrzewacz wody w nowej wersji. Zaopatruje w ciepłą wodę jeden lub kilka punktów poboru. Nagrzewanie wody odbywa się z normalną mocą grzejną lub w funkcji szybkiego nagrzewania. Możliwość wyboru 3-zakresów pracy: tryb pracy jedno-taryfowej, dwu-taryfowej oraz bojler. Regulacja elektroniczna ułatwia nastawę energooszczędną. W zależności od zasilania elektrycznego i charakterystyki poboru odbywa się automatyczne nagrzewanie, do wartości temperatury zadanej. Wyświetlacz cyfrowy informuje wybranych funkcjach i aktualnej temperaturze. Zbiornik wewnętrzny urządzenia jest zabezpieczony przed korozją warstwą emalii oraz magnezową anodą ochronną. Ekologiczna pianka poliuretanowa jako izolacja, którą można poddać recyklingowi.

Główne cechy:
Jednoczesne zasilanie kilku punktów poboru
Automatyczne ogrzewanie wody
Płynna regulacja temperatury w zakresie 7°C - 85°C
Długa żywotność zbiornika
Montaż w pionie lub poziomie

Dane techniczne:
Typ: PSH 100 Universal EL
Pojemność: 100l
Wymiary:
Wysokość: 1045mm
Szerokość: 475mm
Głębokość: 492mm
Moc przyłączeniowa: 3,0kW
Napięcie zasilania: 230V 50Hz
Podłączenie elektryczne: 1/N/PE
Kolor: Biały
Rodzaj ochrony w pionie/ w poziomie: IP 25/24
Klasa efektywności energetycznej: C
Zużycie energii na podtrzymanie temp. 65°C / 24h, montaż w pionie: 0,91kWh
Zużycie energii na podtrzymanie temp. 65°C / 24h, montaż w poziomie: 1,36kWh
Czas nagrzewania 3,0kW (15°C/60°C): 1,77 godziny
Ciężar: 38kg

Gwarancja

Gwarancja na urządzenie: 36 miesięcy
Gwarancja na element grzejny: 24 miesiące
Gwarancja na perforację zbiornika: 60 miesięcy