Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 04:48

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/stiebel-eltron-shz-30-lcd-30-litrow-podgrzewacz-wody-p-183.html



STIEBEL ELTRON SHZ 30 LCD 30 litrów - podgrzewacz wody

Cena brutto	**3 940,00 zł**
Dostępność	**Do potwierdzenia**
Numer katalogowy	**sti232534**
Kod producenta	**231251**
Kod EAN	**4017212312513**
Producent	**STIEBEL ELTRON - POLSKA Sp. z o.o.**
Zastosowanie	**Elektryczne podgrzewacze wody**

Opis produktu

Typ Moc	SH 2 do 6 kW SHZ 30 LCD
Napięcie zasilania	230/400V
Pojemność	30 litrów
Wymiary (wys./szer./gł.)	710/410/420 mm

Pojemnościowe ogrzewacze wody SHZ zapewniają nieograniczone zaopatrzenie w c.w.u. Bezstopniowe nastawy temperatury. Cała pojemność wody zgromadzonej w zbiorniku ogrzewana jest zależnie od temperatury nastawionej na regulatorze. Następnie temperatura ta utrzymywana jest cały czas na stałej wartości. Urządzenie posiada funkcję automatycznego zabezpieczenia przeciwmrozowego, zabezpieczającego zbiornik (nie zabezpiecza systemu rur wodnych). Zbiornik wykonany jest ze stali, emaliowanej od środka warstwą specjalnej emalii anticor® zabezpieczającej skutecznie przed korozją. Płaszcz zewnętrzny urządzenia wykonany jest z blachy stalowej lakierowanej na kolor biały. Dla SHZ 30 - 150 LCD dostępna jest także specjalna grupa zabezpieczająca KV 30 lub KV 40.
Stiebel Eltron Polska zaleca stosowanie markowych i oryginalnych grup bezpieczeństwa, które zapewniają najwyższy komfort użytkowania, optymalne wykorzystanie c.w.u. oraz eliminują niekontrolowane wycieki wody z zaworu bezpieczeństwa.

- Elegancki wygląd i bogate wyposażenie urządzenia.
- **Anoda tytanowa zapewnia bezobsługową eksploatację** (brak konieczności kontroli stanu anody i jej wymian)
- Ogrzewacz ciśnieniowy zapewniający zaopatrzenie w c.w.u. wielu punktów poboru.
- Możliwość zastosowania jako urządzenie bezciśnieniowe przeznaczone od zaopatrzenia w c.w.u. jednego punktu poboru.
- Przystosowane do pracy w systemach rur wodnych wykonanych z atestowanego tworzywa sztucznego.
- Zastosowanie skutecznej izolacji cieplnej gwarantuje szczególnie niskie zużycie energii elektrycznej na podtrzymanie temperatury wody, wynoszące np. przy SHZ 80 LCD jedynie 0,66 kWh/24 godz.
- Podłączenie elektryczne grzałki wykonane w postaci kompletnej wtyczki wykluczającej błędne połączenie.
- Zawór spustowy z przyłączem węża R 3/4".
- Rodzaj zabezpieczenia IP 25 D (ochrona strugoszczelna).
- Elektroniczna regulacja.
- Bezstopniowe nastawianie temperatury w zakresie od 20ºC do 85ºC.

- Aktywne zabezpieczenie przed korozją poprzez zastosowanie bezobsługowej anody ochronnej.

- Panel obsługowy wyposażony w przyciski funkcyjne oraz duży, czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny z możliwością odczytu następujących parametrów pracy:

  – temperatura zadana
  – ograniczenie temperatury (wraz ze wskaźnikiem ograniczenia)
  – ilość c.w.u. pozostającej do dyspozycji Użytkownika, przeliczana na litry wody

    podmieszanej o temperaturze 40ºC
  – wskazania zużycia energii elektrycznej (w kWh) potrzebnej do ogrzania i utrzymania

    żądanej temperatury w.u.
  – wskazania usterek i serwisowe
  – wskazania trybów pracy (grzałka wł. / wył., szybkie nagrzewanie)

- Uniwersalny kołnierz grzejny pozwalający na eksploatację dwu-, jednotaryfową lub jako bojler (1 - 6 kW przy 230 / 400 V).
- Zmiana trybów pracy poprzez nastawy przełączników suwakowych.
- Nastawa mocy poprzez przełączniki suwakowe.
- Funkcja szybkiego nagrzewania.
- Wskaźnik zakamienienia