

Link do produktu: <https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/termoregulator-pt712-ei-p-656.html>



Termoregulator PT712-EI

Cena brutto	190,00 zł
Dostępność	w 24-48 godzin
Numer katalogowy	elbPT-712-EI
Kod producenta	PT 712 EI
Kod EAN	8594012226166
Producent	ELEKTROBOCK
Zastosowanie	Elektryczne ogrzewanie podłogowe
Zawartość opakowania	termostat, czujnik podłogowy, instrukcja
Kolor	Biały

Opis produktu

Programowany termostat pokojowy

z 2 czujnikami, górnym i podłogowym do ogrzewania podłogowego przeznaczony do współpracy z matami i przewodami grzejnymi. Programowany do montażu w sułkach podłogowych. Umożliwia zaprogramowanie dwóch tygodniowych programów z 6 zmianami temperatury na każdy dzień tygodnia. W ciągu doby można zaprogramować 2 strefy temperatury komfortowej i 1 strefy temperatury ekonomicznej, przy czym dla każdej z tych stref można programować inną temperaturę. Dokładność programowania zmian temperatury wynosi 10 minut.

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie: 230 V / 50Hz
Ilość nastaw temperatury: 6 na każdy dzień
Obciążenie: 12A 230VAC
Zakres regulacji temperatury: +3 do 99,5°C
Nastawianie temp.: po 0,5°C
Histereza 0,1 do 5°C
Błąd pomiaru.: +/- 0,5°C
Baterie podtrzymujące: 100 godzin
Czujnik zewnętrzny: 3mb (dostarczany w komplecie z termoregulatorem)

WŁAŚCIWOŚCI:

- 2 tygodniowe programy z 6 zmianami cieplnymi na każdy dzień
- podświetlany wyświetlacz
- możliwość ustawienia histerezy
- możliwość ustawienia minimalnego włączenia ogrzewania
- funkcje: AUTO/MANUAL/OFF/URLOP
- nastawienie maksymalnej temperatury podłogi
- szybka zmiana ustawionej temperatury
- informacja o czasie pracy ogrzewania w godzinach
- blokada klawiatury
- podtrzymanie danych przy braku napięcia do 100 godzin
- łatwy montaż w systemie PLUG-IN

Termoregulator PT 712-EI może on być stosowany zarówno w układach ogrzewania podłogowego elektrycznego jak i wodnego oraz w układach innego ogrzewania np. pieca elektrycznego w związku z możliwością pracy bez czujnika podłogowego. Pracuje on wtedy jak zwykły regulator pokojowy z pomiarem temperatury pomieszczenia.

Termoregulator PT712-EI posiada duży, czytelny wyświetlacz, na którym można odczytać aktualną temperaturę pomieszczenia, temperaturę zaprogramowaną, rodzaj pracy (ręczna/z programatorem), nr aktualnego programu oraz godzinę

i dzień tygodnia.

Wymiary: **81 x 81 x 47 mm**

Długość przewodu czujnika: **3m**

Czujnik podłogowy: **NTC**

Ochrona przed zamarzaniem: **Tak**

Ochrona: **IP21**

Czas podtrzymania: **100 godzin**

Pobór mocy: