

Link do produktu: <https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/termostat-elektra-mwd5-wi-fi-p-1865.html>

## Termostat ELEKTRA MWD5 Wi-Fi

|                      |   |
|----------------------|---|
| Cena brutto          | <b>654,00 zł</b>                                |
| Dostępność           | <b>Dostępny 1-3 dni</b>                         |
| Numer katalogowy     | <b>eleMWD5</b>                                  |
| Kod producenta       | <b>MWD5 Wi-Fi</b>                               |
| Producent            | <b>ELEKTRA Sp. J.</b>                           |
| Zawartość opakowania | <b>termostat, czujnik podłogowy, instrukcja</b> |
| Wi-Fi                | <b>Tak</b>                                      |
| Zastosowanie         | <b>Elektryczne ogrzewanie podłogowe</b>         |
| Kolor                | <b>Biały</b>                                    |

### Opis produktu

**ELEKTRA MWD5 Wi-Fi** jest termostatem z wyświetlaczem dotykowym przeznaczonego do sterowania elektrycznymi instalacjami ogrzewania podłogowego, wzbogaconego o funkcjonalność Wi-Fi.

#### Główne cechy regulatora ELEKTRA MWD5 Wi-Fi:

Cyfrowy termostat z Wi-Fi z ekranem dotykowym – prosta nawigacja w menu.  
Kompatybilny z wieloma dostępnymi czujnikami podłogowymi, dlatego idealnie nadaje się do celów renowacyjnych.  
Łatwy montaż

Za pomocą aplikacji można sterować dowolną ilością termostatów MWD5.

Możliwość montażu w wieloramkach:

Berker (szkło S.1, B.1, B.3, B.7).

GIRA (system 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit).

Merten (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan)

JUNG (A 500, AS 500, A plus, A creation).

ELSO (Joy)

Busch + Jäger Reflex SI, Jussi.

#### Dane techniczne

Rodzaj montażu: podtynkowy

Wykonanie: Przewód

Napięcie robocze: 220 - 240 V

Maks. Moc łączeniowa: 16 A / 3680 W

Rodzaj regulacji: regulacja adaptacyjna

Temperatura robocza: 0-40°C

Czujnik: wewnętrzny i zewnętrzny, NTC 12 kOhm

Ustawienie temperatury (powietrza): 5-40°C (czujnik pomieszczenia).

Ustawienie temperatury (zewnętrzne): 5-40°C (czujnik podłogowy)

Ochrona przed zamarzaniem: tak

Zakres ograniczenia podłogi: 5-40°C

Wyświetlacz/oświetlenie: tak/tak.

Stopień ochrony IP: IP21

Wymiary: (szer. x wys. x gł.) 82 x 82 x 40 mm (18 mm wysokość montażowa)

**W komplecie z termostatem jest dostarczany czujnik temperatury podłogi.**

Ustawienie temperatury podłogi: **5 ° C do 40 ° C**

Maksymalne obciążenie: **16A**

Czas podtrzymania: **24 godziny**

Ochrona przed zamarzaniem: **Tak**

---

Długość przewodu czujnika: **3m**  
Zakres temperatur: **od 5 ° C do 40 ° C**  
Pobór mocy:  
**Ochrona: IP21**  
**Czujnik podłogowy: NTC**  
**Wymiary: 82 x 82 x 40 mm**  
**Napięcie zasilania: 220 - 240V ~ 50/60 Hz**