Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 06:59

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/termostat-elektra-mwd5-wi-fi-p-1865.html



# Termostat ELEKTRA MWD5 Wi-Fi

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **654,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny 1-3 dni** |
| Numer katalogowy | **eleMWD5** |
| Kod producenta | **MWD5 Wi-Fi** |
| Producent | **ELEKTRA Sp. J.** |
| Zawartość opakowania | **termostat, czujnik podłogowy, instrukcja** |
| Wi-Fi | **Tak** |
| Zastosowanie | **Elektryczne ogrzewanie podłogowe** |
| Kolor | **Biały** |

## Opis produktu

**ELEKTRA MWD5 Wi-Fi** jest termostatem z wyświetlaczem dotykowym przeznaczonego do sterowania elektrycznymi instalacjami ogrzewania podłogowego, wzbogaconego o funkcjonalność Wi-Fi.

**Główne cechy regulatora ELEKTRA MWD5 Wi-Fi:**
Cyfrowy termostat z Wi-Fi z ekranem dotykowym – prosta nawigacja w menu.
Kompatybilny z wieloma dostępnymi czujnikami podłogowymi, dlatego idealnie nadaje się do celów renowacyjnych.
Łatwy montaż
Za pomocą aplikacji można sterować dowolną ilością termostatów MWD5.
Możliwość montażu w wieloramkach:
Berker (szkło S.1, B.1, B.3, B.7).
GIRA (system 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit).
Merten (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan)
JUNG (A 500, AS 500, A plus, A creation).
ELSO (Joy)
Busch + Jäger Reflex SI, Jussi.

**Dane techniczne**
Rodzaj montażu: podtynkowy
Wykonanie: Przewód
Napięcie robocze: 220 - 240 V
Maks. Moc łączeniowa: 16 A / 3680 W
Rodzaj regulacji: regulacja adaptacyjna
Temperatura robocza: 0-40°C
Czujnik: wewnętrzny i zewnętrzny, NTC 12 kOhm
Ustawienie temperatury (powietrza): 5-40°C (czujnik pomieszczenia).
Ustawienie temperatury (zewnętrzne): 5-40°C (czujnik podłogowy)
Ochrona przed zamarzaniem: tak
Zakres ograniczenia podłogi: 5-40°C
Wyświetlacz/oświetlenie: tak/tak.
Stopień ochrony IP: IP21
Wymiary: (szer. x wys. x gł.) 82 x 82 x 40 mm (18 mm wysokość montażowa)

**W komplecie z termostatem jest dostarczany czujnik temperatury podłogi.**

Długość przewodu czujnika: **3m**
Ustawienie temperatury podłogi: **5 º C do 40 º C**
Maksymalne obciążenie: **16A**
Czas podtrzymania: **24 godziny**

Ochrona przed zamarzaniem: **Tak**
Czujnik podłogowy: **NTC**
Wymiary: **82 x 82 x 40 mm**
Zakres temperatur: **od 5 º C do 40 º C**
Pobór mocy:
**Ochrona: IP21**
**Napięcie zasilania: 220 - 240V ~ 50/60 Hz**