Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 05:10

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/termostat-grand-meyer-mst-1-bialy-p-2007.html



Termostat Grand Meyer MST-1 Biały

Cena brutto	**85,00 zł**
Dostępność	**w 24-48 godzin**
Numer katalogowy	**GME-MST-1**
Kod producenta	**MST-1**
Kod EAN	**4751028120404**
Producent	**GRAND MEYER**
Zastosowanie	**Elektryczne ogrzewanie podłogowe**
Zawartość opakowania	**termostat, czujnik podłogowy, instrukcja**
Kolor	**Biały**

Opis produktu

Termostat Grand Meyer® MST-1

Prosty i niezawodny elektroniczny regulator temperatury do sterowania ogrzewaniem podłogowym znajduje zastosowanie w przypadkach, gdy nie jest wymagane programowanie. Posiada oddzielny wyłącznik zasilania oraz diodową sygnalizację pracy ogrzewania podłogowego. Całość uzupełnia czujnik temperatury (NTC, 10 kOhm), który montowany jest w podłodze pomiędzy zwojami przewodu grzejnego. Długość przewodu czujnika wynosi 3m. Sterownik temperatury steruje obciążeniem do 16A. Dostępny w dwóch kolorach: białym i kości słoniowej. Regulator temperatury przeznaczony jest do montażu ukrytego (podtynkowego) w gnieździe puszki montażowej.

Dane techniczne
Zasilacz ~230V (-15%, +10%), 50Hz
Przełączany prąd/moc 16 A / 3,6 kW
Moc pobierana przez regulator przy wyłączonym obciążeniu, nie więcej 5 W
Zasada regulacyjna Wł. / Wył
Wskaźnik obciążenia Czerwona dioda LED
Temperatura robocza od -5ºC do +50ºC
Granice kontroli temperatury od +5ºC do +40ºC
Spadek temperatury, który załączy element grzejny (histereza) 0,5ºC
Czujnik temperatury Zewnętrzny
Rezystancja czujnika 10kOhm przy +25ºC
Długość przewodu przyłączeniowego czujnika 3m
Materiał korpusu Samogasnące PCV
Stopień ochrony IP20
Wymiary montażowe 86 (wys.) x 86 (szer.) x 50 (gł.) mm
Kolor obudowy Czarny
Waga 90 gr
Atestowany CE, EAC

Czujnik podłogowy: **NTC, 10 kOhm/+25ºC**
Wymiary: **86 x 86 x 50 mm**
Maksymalne obciążenie: **16A**
Ochrona: **IP20**
Ochrona przed zamarzaniem: **Tak**
Długość przewodu czujnika: **3m**
Pobór mocy: **5W**
Napięcie zasilania: **~230V AC(-15%/+10%), 50 Hz**