Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:38

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/termostat-grand-meyer-smm-9050-p-2042.html



Termostat Grand Meyer SMM-9050

Cena brutto	**205,00 zł**
Dostępność	**Dostępny 1-7 dni**
Numer katalogowy	**GME-SMM-9050**
Kod producenta	**SMM-9050**
Kod EAN	**4751028123795**
Producent	**GRAND MEYER**
Zawartość opakowania	**termostat, czujnik podłogowy, instrukcja**

Opis produktu

Grand Meyer® SMM-9050

Sterownik temperatury SMM-9050 przeznaczony jest do kontroli temperatury w pomieszczeniach, przechowalniach warzyw, terenach otwartych, instalacjach ogrzewania wodnego, elektrycznego itp. poprzez załączanie/wyłączanie urządzenia grzewczego lub chłodniczego na podstawie sygnału ze zdalnego czujnika temperatury NTC.

SPECYFIKACJA SMM-9050

Woltaż	~230V (±10%), 50 (60) Hz
Znamionowy pobór mocy	nie więcej niż 1 W
Maks. aktualny	16 A
Typ styku przekaźnika	SPDT
Zakres pomiaru temperatury	od -20°C do +100°C
Histereza temperatury (regulowana)	od 0 ºC do 15 ºC
Czas opóźnienia działania przekaźnika (regulowany)	od 0 do 300 sek.
Kalibracja temperatury (regulowana)	od -15°C do +15°C
Zakres temperatury pracy	od 0°C do +50°C
Maks. wilgotność względna powietrza (przy +35°C)	85%
Czujnik temperatury	NTC 10 kOhm przy +25°C
Lokalizacja czujnika	NA ZEWNĄTRZ
Długość przewodu przyłączeniowego czujnika	2m
Klasa IP	IP20
Kolor obudowy	szary
Wymiary obudowy	90 (wys.) x 35,4 (szer.) x 60 (gł.) mm
Waga	175 gr
Rodzaj montażu	Szyna DIN, 2 moduły
Zapisane ustawienia po wyłączeniu zasilania	12 miesięcy
Gwarancja	24 miesiące
Orzecznictwo	CE, EAC

Termostat jest dostarczany z czujnikiem temperatury.

Zamiennie za dostarczany w komplecie czujnik, polecamy czujnik o wzmocnionej izolacji TS-10K.
https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/czujnik-temperatury-grand-meyer-ts-10k-p-2043.html

Pobór mocy: **1W**
Czujnik podłogowy: **NTC, 10 kOhm/+25ºC**
Wymiary: **90 (wys.) x 35,4 (szer.) x 60 (gł.) mm**
Maksymalne obciążenie: **16A**
Ochrona: **IP20**

Długość przewodu czujnika: **2m**
Napięcie zasilania: **~230V AC(-15%/+10%), 50 Hz**