

Link do produktu: <https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/termostat-ocd4-1999-p-821.html>

## Termostat OCD4 1999

Cena brutto	<b>457,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny 1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>eleOCD4-1999</b>
Kod producenta	<b>OCD4-1999</b>
Kod EAN	<b>5703502622743</b>
Producent	<b>ELEKTRA Sp. J.</b>
Zawartość opakowania	<b>termostat, czujnik podłogowy, instrukcja</b>
Zastosowanie	<b>Elektryczne ogrzewanie podłogowe</b>
Kolor	<b>Biały</b>

### Opis produktu

Regulator temperatury Elektra OCD4 otwiera nowy rozdział w technice sterowania temperaturą. Zapewnia lepszą komunikację z użytkownikiem dzięki zastosowaniu zupełnie nowego wyświetlacza Dot-Matrixowego z podświetleniem. Wyróżnia go także możliwość wyboru języka menu oraz szereg innych, dodatkowych funkcji.

Podobnie jak jego poprzednik termostat OCD2, nowy model posiada możliwość zaprogramowania 4 różnych poziomów temperatury w ciągu doby. Wyposażony w czujnik temperatury powietrza i podłogi. Po odpowiednim skonfigurowaniu przeznaczony jest do sterowania uzupełniającymi lub podstawowymi systemami ogrzewania.

Posiada funkcję adaptacyjną - regulator uczy się bezwładności cieplnej podłogi, co wpływa na precyzyjne osiągnięcie zadanej temperatury podłogi o zaprogramowanej przez użytkownika porze. Możliwość skonfigurowania pomiaru temperatury w 3 wariantach, poprzez czujnik: powietrzny, podłogowy oraz powietrzny i podłogowy (limitujący).

#### Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 230V + 15%, 50/60Hz  
Wyjście przekaźnika: 16 A, max. 3600 W  
Zakres regulacji temperatury: od + 5 do + 40°C  
Zakres regulacji obniżki temperatury: od + 5 do + 40°C  
Funkcja zegara: program 4-zdarzeniowy  
Stopień ochrony: IP 21  
Wymiary: 84/84/40 mm

Nowy system programowania: 4 zdarzenia

Regulator OCD4 wyposażony jest w mikroprocesor z programem obsługującym cztery zdarzenia. System grzejny kontrolowany jest w pełni automatycznie. Dni robocze podzielone są za zwyczaj na cztery sytuacje (zdarzenia), takie jak: pobudka, wyjście z domu, powrót do domu i noc. Istnieje możliwość przypisania do każdego zdarzenia oddzielnej temperatury.

#### Czujniki

Możliwość zaprogramowania 4 różnych poziomów temperatury w ciągu doby. Wyposażony w czujnik temperatury powietrza i podłogi. Po odpowiednim skonfigurowaniu przeznaczony do sterowania uzupełniającymi lub podstawowymi systemami ogrzewania. Możliwość skonfigurowania w 3 wariantach pomiaru temperatury, poprzez czujnik: powietrzny, podłogowy oraz powietrzny i podłogowy (limitujący).

#### Funkcja adaptacyjna

Termostat OCD4 uczy się bezwładności cieplnej podłogi, co wpływa na precyzyjne osiągnięcie zadanej temperatury

---

podłogi o zaprogramowanej przez użytkownika porze.

#### Podtrzymanie

Wszystkie programy mają podtrzymanie w przypadku przerw w dostawie zasilania. Natomiast w przypadku przerwy w dostawie prądu dłuższej niż 50 godzin, należy tylko ponownie ustawić bieżącą godzinę i datę (program nie zostanie utracony).

#### Monitoring kosztów ogrzewania

Istnieje możliwość odczytania czasu oraz kosztu pracy systemu.

#### Montaż

Regulator OCD4 został zaprojektowany do montażu podtynkowego. Bardzo elegancki efekt można uzyskać montując termostat OCD4 we wspólnej ramce, np. wraz z przełącznikami oświetlenia.

#### Obsługa

Zupełnie nowy wyświetlacz Dot-Matrixowy z podświetleniem zapewnia lepszą komunikację z użytkownikiem.

Długość przewodu czujnika: **3m**

Ustawienie temperatury podłogi: **5 ° C do 40 ° C**

Maksymalne obciążenie: **16A**

Czas podtrzymania: **24 godziny**

Ochrona przed zamarzaniem: **Tak**

Wymiary: **82 x 82 x 40 mm**

Zakres temperatur: **od 5 ° C do 45 ° C**

Pobór mocy:

**Ochrona: IP21**

**Czujnik podłogowy: NTC**

**Napięcie zasilania: 220 - 240V ~ 50/60 Hz**