

Link do produktu: <https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/termostat-ocd4-1999-p-821.html>

Termostat OCD4 1999

Cena brutto	457,00 zł
Dostępność	Dostępny 1-3 dni
Numer katalogowy	eleOCD4-1999
Kod producenta	OCD4-1999
Kod EAN	5703502622743
Producent	ELEKTRA Sp. J.
Zastosowanie	Elektryczne ogrzewanie podłogowe
Zawartość opakowania	termostat, czujnik podłogowy, instrukcja
Kolor	Biały

Opis produktu

Regulator temperatury Elektra OCD4 otwiera nowy rozdział w technice sterowania temperaturą. Zapewnia lepszą komunikację z użytkownikiem dzięki zastosowaniu zupełnie nowego wyświetlacza Dot-Matrixowego z podświetleniem. Wyróżnia go także możliwość wyboru języka menu oraz szereg innych, dodatkowych funkcji.

Podobnie jak jego poprzednik termostat OCD2, nowy model posiada możliwość zaprogramowania 4 różnych poziomów temperatury w ciągu doby. Wyposażony w czujnik temperatury powietrza i podłogi. Po odpowiednim skonfigurowaniu przeznaczony jest do sterowania uzupełniającymi lub podstawowymi systemami ogrzewania.

Posiada funkcję adaptacyjną - regulator uczy się bezwładności cieplnej podłogi, co wpływa na precyzyjne osiągnięcie zadanej temperatury podłogi o zaprogramowanej przez użytkownika porze. Możliwość skonfigurowania pomiaru temperatury w 3 wariantach, poprzez czujnik: powietrzny, podłogowy oraz powietrzny i podłogowy (limitujący).

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 230V + 15%, 50/60Hz
Wyjście przekaźnika: 16 A, max. 3600 W
Zakres regulacji temperatury: od + 5 do + 40°C
Zakres regulacji obniżki temperatury: od + 5 do + 40°C
Funkcja zegara: program 4-zdarzeniowy
Stopień ochrony: IP 21
Wymiary: 84/84/40 mm

Nowy system programowania: 4 zdarzenia

Regulator OCD4 wyposażony jest w mikroprocesor z programem obsługującym cztery zdarzenia. System grzejny kontrolowany jest w pełni automatycznie. Dni robocze podzielone są za zwyczaj na cztery sytuacje (zdarzenia), takie jak: pobudka, wyjście z domu, powrót do domu i noc. Istnieje możliwość przypisania do każdego zdarzenia oddzielnej temperatury.

Czujniki

Możliwość zaprogramowania 4 różnych poziomów temperatury w ciągu doby. Wyposażony w czujnik temperatury powietrza i podłogi. Po odpowiednim skonfigurowaniu przeznaczony do sterowania uzupełniającymi lub podstawowymi systemami ogrzewania. Możliwość skonfigurowania w 3 wariantach pomiaru temperatury, poprzez czujnik: powietrzny, podłogowy oraz powietrzny i podłogowy (limitujący).

Funkcja adaptacyjna

Termostat OCD4 uczy się bezwładności cieplnej podłogi, co wpływa na precyzyjne osiągnięcie zadanej temperatury

podłogi o zaprogramowanej przez użytkownika porze.

Podtrzymanie

Wszystkie programy mają podtrzymanie w przypadku przerw w dostawie zasilania. Natomiast w przypadku przerwy w dostawie prądu dłuższej niż 50 godzin, należy tylko ponownie ustawić bieżącą godzinę i datę (program nie zostanie utracony).

Monitoring kosztów ogrzewania

Istnieje możliwość odczytania czasu oraz kosztu pracy systemu.

Montaż

Regulator OCD4 został zaprojektowany do montażu podtynkowego. Bardzo elegancki efekt można uzyskać montując termostat OCD4 we wspólnej ramce, np. wraz z przełącznikami oświetlenia.

Obsługa

Zupełnie nowy wyświetlacz Dot-Matrixowy z podświetleniem zapewnia lepszą komunikację z użytkownikiem.

Zakres temperatur: **od 5 ° C do 45 ° C**

Pobór mocy:

Ochrona: IP21

Czujnik podłogowy: NTC

Wymiary: 82 x 82 x 40 mm

Ustawienie temperatury podłogi: 5 ° C do 40 ° C

Maksymalne obciążenie: 16A

Czas podtrzymania: 24 godziny

Ochrona przed zamrażaniem: Tak

Długość przewodu czujnika: 3m

Napięcie zasilania: 220 - 240V ~ 50/60 Hz