Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 12:56

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/termostat-pt712-ei-p-656.html



Termostat PT712-EI

Cena brutto	**250,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie - do 2 tygodni**
Numer katalogowy	**elbPT-712-EI**
Kod producenta	**PT 712 EI**
Kod EAN	**8594012226166**
Producent	**ELEKTROBOCK**
Zawartość opakowania	**termostat, czujnik podłogowy, instrukcja**
Zastosowanie	**Elektryczne ogrzewanie podłogowe**
Kolor	**Biały**

Opis produktu

Programowany termostat pokojowy

z 2 czujnikami, powietrznym i podłogowym do ogrzewania podłogowego przeznaczony do współpracy z matami i przewodami grzejnymi. Przystosowany do montażu w puszkach podtynkowych. Umożliwia zaprogramowanie dwóch tygodniowych programów z 6 zmianami temperatury na każdy dzień tygodnia. W ciągu doby można zaprogramować 3 okresy temperatury komfortowej i 3 okresy temperatury ekonomicznej, przy czym dla każdego z tych okresów można przyporządkować inną temperaturę. Dokładność programowania zmian temperatury wynosi 10 minut.

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie: 230 V / 50Hz
Ilość nastaw temperatury: 6 na każdy dzień
Obciążenie: 12A 230VAC
Zakres regulacji temperatury: +3 do 99,5ºC
Nastawianie temp.: po 0,5ºC
Histereza 0,1 do 5ºC
Błąd pomiaru.: +/- 0,5ºC
Baterie podtrzymujące: 100 godzin
Czujnik zewnętrzny: 3mb (dostarczany w komplecie z termoregulatorem)

WŁAŚCIWOŚCI:

- 2 tygodniowe programy z 6 zmianami cieplnymi na każdy dzień
- podświetlany wyświetlacz
- możliwość ustawienia histerezy
- możliwość ustawienia minimalnego włączenia ogrzewania
- funkcje: AUTO/MANUAL/OFF/URLOP
- nastawienie maksymalnej temperatury podłogi
- szybka zmiana ustawionej temperatury
- informacja o czasie pracy ogrzewania w godzinach
- blokada klawiatury
- podtrzymanie danych przy braku napięcia do 100 godzin
- łatwy montaż w systemi PLUG-IN

Termoregulator PT 712-EI może on być stosowany zarówno w układach ogrzewania podłogowego elektrycznego jak i wodnego oraz w układach innego ogrzewania np. pieca elektrycznego w związku z możliwością pracy bez czujnika podłogowego. Pracuje on wtedy jak zwykły regulator pokojowy z pomiarem temperatury pomieszczenia.

Termoregulator PT712-EI posiada duży, czytelny wyświetlacz, na którym można odczytać aktualną temperaturę pomieszczenia, temperaturę zaprogramowaną, rodzaj pracy (ręczna/z programatorem), nr aktualnego programu oraz godzinę

i dzień tygodnia.

Ustawienie temperatury podłogi: **5 º C do 35 º C**
Maksymalne obciążenie: **12A**
Czas podtrzymania: **100 godzin**
Ochrona przed zamarzaniem: **Tak**
Długość przewodu czujnika: **3m**
Wymiary: **81 x 81 x 47 mm**
Zakres temperatur: **3 º C do 99,5 º C**
Pobór mocy: