

Link do produktu: <https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/zestaw-fermax-wideodomofon-duox-plus-1nr-veo-xs-wi-fi-p-1898.html>



## Zestaw FERMAX wideodomofon Duox Plus 1NR VEO-XS Wi-Fi

Cena brutto	<b>2 490,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny 1-14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>FER94511</b>
Kod producenta	<b>94511</b>
Kod EAN	<b>8424299945118</b>
Producent	<b>FERMAX</b>

### Opis produktu

FERMAX prezentuje nowy zestaw VEO-XS WIFI, idealny dla domów jednorodzinnych, biur i firm.

Monitor VEO-XS WIFI jest wyposażony w łącze Wi-Fi, które umożliwia przekierowywanie połączeń na urządzenia mobilne. Dzięki aplikacji Fermax BLUE, dostępnej bezpłatnie w Google Play Store i w App Store, funkcjami monitora można zarządzać bezpośrednio ze smartfону lub tabletu, utrzymując łączność z domem, gdziekolwiek jesteś.

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne materiały do montażu: panel wejściowy CITYLINE, monitor VEO-XS WIFI oraz zasilacz.

Ponadto współpracują z DUOX PLUS, w pełni cyfrowym systemem domofonowym i wideodomofonowym oraz technologią na dwóch niespolaryzowanych przewodach, co upraszcza instalację przy zachowaniu najwyższej jakości produktu i wzornictwa. Obejmują VEO-XS WIFI Monitor DUOX PLUS w standardzie wyposażony w łącze Wi-Fi umożliwiające przekierowywanie rozmów na urządzenia mobilne.

Dzięki aplikacji Fermax BLUE, dostępny bezpłatnie w Sklepie Play i App Store, funkcjami wideodomofonu można zarządzać bezpośrednio z telefonu komórkowego lub tabletu, aby połączyć się z domem, gdziekolwiek jesteś. Łącząc swoje monitory WiFi DUOX PLUS z aplikacją BLUE, otworzy się szereg możliwości. Spośród wszystkich z nich wyróżniamy dwa, które są kluczowe: przekierowuj połączenia z wideodomofonu na telefon komórkowy i otwieraj drzwi do domu na odległość.

Są również standardowo wyposażone w funkcję Photocaller, który automatycznie przechwytuje obraz osoby dzwoniącej. Jeśli użytkownik zdecyduje się włączyć tę funkcję, monitor zapamiętuje do 150 zdjęć, wskazując datę i godzinę ich wykonania. Po osiągnięciu maksymalnej pojemności zrobienie nowego zdjęcia spowoduje skasowanie pierwszego zapisanego. Ekran zawsze wskazuje, czy zdjęcia nie są wyświetlane lub czy data/godzina nie są skonfigurowane.

Monitor głośnomówiący VEO-XS WIFI DUOX PLUS charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami i grubością, jest wyjątkowo płaski. Dzięki menu OSD i układowi przycisków jego interakcja z użytkownikiem jest prosta i intuicyjna.

Wykonany jest z odpornego na uderzenia tworzywa ABS.

Zawiera panoramiczny kolorowy wyświetlacz 4,3" (16:9).

Jego zrównoważony design o czystych liniach jest charakterystyczny, nowoczesny i minimalistyczny.

DUOX PLUS to nowa technologia cyfrowa, która przekracza wszelkie oczekiwania. Ponieważ sprawia, że trudne staje się łatwe.

Zestaw obejmuje:

40708 PANEL DUOX PLUS 1NR CP101 CITY WIDEO S1

8948 OBUDOWA PODTYNKOWA S1 Z TWORZYWA

9449 MONITOR DUOX PLUS VEO-XS WI-FI 4,3"

9447 PODSTAWA MONITORA VEO, VEO-XS

4825 ZASILACZ + FILTR 24VDC-2,5A DIN10

4802 ZASILACZ 12VAC-1A DIN4

Specyfikacja techniczna

Wideo:

- Przetwornik: 1/3" CMOS kolor.

- Efektywne piksele > 340K. (kamera rejestruje 720x480)

- 
- Minimalne oświetlenie zewnętrzne: 0 lux. Ponieważ posiada diody LED, nie jest wymagane dodatkowe oświetlenie.
  - S/N > 45dB.
  - Liczba klatek na sekundę 25 fps
  - Rozdzielczość > 368x288 pikseli
  - Kodek wideo: H264 Highline Profile
  - Automatyczna przysłona
  - Auto BLC
  - Kąty widzenia 100° w poziomie, 80° w pionie
  - Korekcja rybiego oka
  - Kolorowe widzenie w nocy dzięki białym diodom LED.
  - Zoom cyfrowy Pan & Tilt.
- Technologia: DUOX

Wymiary produktu: 165x125x21 mm

Waga: 2,194 kg

Wymiary zapakowanego produktu: 22x20x14 cm