Dane aktualne na dzień: 29-06-2026 18:42

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/zestaw-grzewczy-devi-mata-dtce-300-1440w-4-9m2-dl9-8m-termostat-devireg-330-p-702.html

Zestaw grzewczy DEVI: Mata DTCE-300, 1440W 4,9m2 dł.9,8m + Termostat Devireg 330

Cena brutto	**1 653,00 zł**
Dostępność	**Dostępny 5-14 dni**
Numer katalogowy	**83902033+670**
Producent	**DEVI / DANFOSS A/S**

Opis produktu

W skład zestawu wchodzi mata do ogrzewania przeciwoblodzeniowego DEVI DTCE-300 o długości 9,8m i mocy 1440W oraz termoregulator DEVI Devireg 330 -10C - +10C wraz z czujnikiem temperatury. Zestaw umożliwia ogrzanie dwóch pasów jezdnych podjazdu do garażu o długości około 5m.

Mata grzejna DEVI DTCE-300

Dział	Ogrzewanie elektryczne
Rodzaj	Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe
Typ Cechy produktu	jednostronnie zasilana mata grzejna z ekranem ochronnym - Wysoka odporność na promieniowanie UV. Mata grzejna DTCE-300
Zasilanie znamionowe Rodzaj kabla	Dwużyłowy z ekranem 230V
Moc jednostkowa	300W/m²
Moc maty	1440W
Długość	9,8m
Szerokość Grubość	7,2mm 0,5m
Powierzchnia grzewcza	4,9m²
Izolacja wewnętrzna	PVC
Izolacja wewnętrzna	FEP
Certyfikaty	CE
Odporność na UV	tak

Zastosowanie:

Instalacje przeciwoblodzeniowe dachowe: duże powierzchnie dachów lub przeciwoblodzeniowe gruntowe: zjazdy do garaży, parkingi itp.

Termostat Devireg 330 -10°C - +10°C

Termostaty z serii Devireg™ 330 charakteryzują się maksymalnie uproszczoną obsługą oraz szybkością i dokładnością regulacji.

Konstrukcja mechaniczna umożliwia montaż na typowej szynie DIN. Stosowane są w systemach sterowania urządzeń grzejnych, chłodniczych i klimatyzacyjnych. Mogą współpracować z instalacjami znajdującymi się we wnętrzu i na zewnątrz budynków.

Termostaty Devireg™ 330 (-10 ... +10 °C) są często stosowane w instalacjach chłodniczych (np. w chłodniach) i przeciwoblodzeniowych (np. do ochrony schodów, drzwi, garaży, rynien, chodników, rurociągów i innych obiektów wymagających dogrzewania). Termostaty w wersji -10...+10 °C współpracują z drutowym czujnikiem temperatury umieszczonym w ogrzewanym lub chłodzonym obszarze. Ze względu na uproszczenie układu elektrycznego, funkcja umożliwiająca kontrolowane zmniejszenie temperatury w porze nocnej jest niedostępna.

Maksymalne obciążenie styków przekaźnika wynosi 16 A (3600 W).