Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 16:48

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/zestaw-grzewczy-devi-mata-dtce-300-2022w-7-0m2-dl14m-termostat-devireg-330-p-704.html



Zestaw grzewczy DEVI: Mata DTCE-300 2022W 7,0m2 dł.14m + Termostat Devireg 330

Cena brutto	**1 914,00 zł**
Dostępność	**Dostępny 5-14 dni**
Numer katalogowy	**83902035+670**
Producent	**DEVI / DANFOSS A/S**

Opis produktu

W skład zestawu wchodzi mata do ogrzewania przeciwoblodzeniowego DEVI DTCE-300 o długości 14m i mocy 2022W oraz termoregulator DEVI Devireg 330 -10C - +10C wraz z czujnikiem temperatury. Zestaw umożliwia ogrzanie dwóch pasów jezdnych podjazdu do garażu o długości około 7m.

Mata grzejna DEVI DTCE-300

Detal	Ogrzewanie elektryczne
Rodzaj	Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe
Typ Cechy produktu	jednostronnie zasilana mata grzejna z ekranem ochronnym . Wysoka odporność na promieniowanie UV. Mata grzejna DTCE-300
Zasilanie znamionowe Rodzaj kabla	Dwużyłowy z ekranem 230V
Moc jednostkowa	300W/m²
Moc maty	2022W
Długość	14m
Szerokość Grubość	7.2mm 0.5m
Powierzchnia grzewcza	7m²
Izolacja wewnętrzna	PVC
Izolacja wewnętrzna	FEP
Certyfikaty	CE
Odporność na UV	tak

Zastosowanie:

Instalacje przeciwoblodzeniowe dachowe: duże powierzchnie dachów lub przeciwoblodzeniowe gruntowe: zjazdy do garaży, parkingi itp.

Termostat Devireg 330 -10°C - +10°C

Termostaty z serii Devireg™ 330 charakteryzują się maksymalnie uproszczoną obsługą oraz szybkością i dokładnością regulacji.

Konstrukcja mechaniczna umożliwia montaż na typowej szynie DIN. Stosowane są w systemach sterowania urządzeń grzejnych, chłodniczych i klimatyzacyjnych. Mogą współpracować z instalacjami znajdującymi się we wnętrzu i na zewnątrz budynków.

Termostaty Devireg™ 330 (-10 ... +10 °C) są często stosowane w instalacjach chłodniczych (np. w chłodniach) i przeciwoblodzeniowych (np. do ochrony schodów, drzwi, garaży, rynien, chodników, rurociągów i innych obiektów wymagających dogrzewania). Termostaty w wersji -10...+10 °C współpracują z drutowym czujnikiem temperatury umieszczonym w ogrzewanym lub chłodzonym obszarze. Ze względu na uproszczenie układu elektrycznego, funkcja umożliwiająca kontrolowane zmniejszenie temperatury w porze nocnej jest niedostępna.

Maksymalne obciążenie styków przekaźnika wynosi 16 A (3600 W).