Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 10:58

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/zestaw-grzewczy-devi-mata-dtce-300-3770w-12m2-dl24m-termostat-devireg-330-p-707.html



# Zestaw grzewczy DEVI: Mata DTCE-300 3770W 12m2 dł.24m + Termostat Devireg 330

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 769,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny 5-14 dni** |
| Numer katalogowy | **83902038+670** |
| Producent | **DEVI / DANFOSS A/S** |

## Opis produktu

W skład zestawu wchodzi mata do ogrzewania przeciwoblodzeniowego DEVI DTCE-300 o długości 24m i mocy 3770W oraz termoregulator DEVI Devireg 330 -10C - +10C wraz z czujnikiem temperatury. Zestaw umożliwia ogrzanie dwóch pasów jezdnych podjazdu do garażu o długości około 12m.

**Mata grzejna DEVI DTCE-300**

| | |
|---|---|
| Dział | Ogrzewanie elektryczne |
| Rodzaj | Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe |
| Typ<br>Cechy produktu | jednordzeniowa zasilana mata grzejna z ekranem ochronnym . Wysoka odporność na promieniowanie UV.<br>Mata grzejna DTCE-300 |
| Napięcie znamionowe<br>Rodzaj kabla | Dwużyłowy z ekranem<br>230V |
| Moc jednostkowa | 300W/m² |
| Moc maks. | 3770W |
| Długość | 24m |
| Szerokość<br>Grubość | 0,75m<br>6,5mm |
| Powierzchnia grzewcza | 12m² |
| Izolacja wewnętrzna | PVC |
| Izolacja wewnętrzna | FEP |
| Certyfikaty | CE |
| Odporność na UV | tak |

Zastosowanie:

Instalacje przeciwoblodzeniowe dachowe: duże powierzchnie dachów lub przeciwoblodzeniowe gruntowe: zjazdy do garaży, parkingi itp.

**Termostat Devireg 330 -10°C - +10°C**

Termostaty z serii Devireg™ 330 charakteryzują się maksymalnie uproszczoną obsługą oraz szybkością i dokładnością regulacji.

Konstrukcja mechaniczna umożliwia montaż na typowej szynie DIN. Stosowane są w systemach sterowania urządzeń grzejnych, chłodniczych i klimatyzacyjnych. Mogą współpracować z instalacjami znajdującymi się we wnętrzu i na zewnątrz budynków.

Termostaty Devireg™ 330 (-10 ... +10 °C) są często stosowane w instalacjach chłodniczych (np. w chłodniach) i przeciwoblodzeniowych (np. do ochrony schodów, drzwi, garaży, rynien, chodników, rurociągów i innych obiektów wymagających dogrzewania). Termostaty w wersji -10...+10 °C współpracują z drutowym czujnikiem temperatury umieszczonym w ogrzewanym lub chłodzonym obszarze. Ze względu na uproszczenie układu elektrycznego, funkcja umożliwiająca kontrolowane zmniejszenie temperatury w porze nocnej jest niedostępna.

Maksymalne obciążenie styków przekaźnika wynosi 16 A (3600 W-powyżej tej mocy należy zastosować dodatkowy stycznik)