Dane aktualne na dzień: 03-05-2026 07:39

Link do produktu: https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/zestaw-grzewczy-devi-mata-dtce-300-3770w-12m2-dl24m-termostat-devireg-330-p-707.html

Zestaw grzewczy DEVI: Mata DTCE-300 3770W 12m2 dł.24m + Termostat Devireg 330

Cena brutto	**2 629,00 zł**
Dostępność	**Dostępny 5-14 dni**
Numer katalogowy	**83902038+670**
Producent	**DEVI / DANFOSS A/S**

Opis produktu

W skład zestawu wchodzi mata do ogrzewania przeciwoblodzeniowego DEVI DTCE-300 o długości 24m i mocy 3770W oraz termoregulator DEVI Devireg 330 -10C - +10C wraz z czujnikiem temperatury. Zestaw umożliwia ogrzanie dwóch pasów jezdnych podjazdu do garażu o długości około 12m.

Mata grzejna DEVI DTCE-300

Dział	Ogrzewanie elektryczne
Rodzaj	Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe
Typ Cechy produktu	jednordzeniowa zasilana mata grzejna z ekranem ochronnym . Wysoka odporność na promieniowanie UV. Mata grzejna DTCE-300
Napięcie znamionowe Rodzaj kabla	Dwużyłowy z ekranem 230V
Moc jednostkowa	300W/m²
Moc mata	3770W
Długość	24m
Szerokość Grubość	0,7mm 6,0m
Powierzchnia grzewcza	12m²
Izolacja wewnętrzna	PVC
Izolacja wewnętrzna	FEP
Certyfikaty	CE
Odporność na UV	tak

Zastosowanie:

Instalacje przeciwoblodzeniowe dachowe: duże powierzchnie dachów lub przeciwoblodzeniowe gruntowe: zjazdy do garaży, parkingi itp.

Termostat Devireg 330 -10°C - +10°C

Termostaty z serii Devireg™ 330 charakteryzują się maksymalnie uproszczoną obsługą oraz szybkością i dokładnością regulacji.

Konstrukcja mechaniczna umożliwia montaż na typowej szynie DIN. Stosowane są w systemach sterowania urządzeń grzejnych, chłodniczych i klimatyzacyjnych. Mogą współpracować z instalacjami znajdującymi się we wnętrzu i na zewnątrz budynków.

Termostaty Devireg™ 330 (-10 ... +10 °C) są często stosowane w instalacjach chłodniczych (np. w chłodniach) i przeciwoblodzeniowych (np. do ochrony schodów, drzwi, garaży, rynien, chodników, rurociągów i innych obiektów wymagających dogrzewania). Termostaty w wersji -10...+10 °C współpracują z drutowym czujnikiem temperatury umieszczonym w ogrzewanym lub chłodzonym obszarze. Ze względu na uproszczenie układu elektrycznego, funkcja umożliwiająca kontrolowane zmniejszenie temperatury w porze nocnej jest niedostępna.

Maksymalne obciążenie styków przekaźnika wynosi 16 A (3600 W-powyżej tej mocy należy zastosować dodatkowy stycznik)